

煤矿百叶式推拉式 矿用组合式调节风门 手动按钮气动控制

产品名称	煤矿百叶式推拉式 矿用组合式调节风门 手动按钮气动控制
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	4899.00/套
规格参数	材质:钢制 开启角度: > 90 仓库:山东
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

产品详情

矿井中为什么要用矿用调节无压风门，煤矿百叶式推拉式 矿用组合式调节风门 手动按钮气动控制？

在矿井生产过程中，通风系统在调风时，需要频繁的改动风窗的面积以保证过风量的需要，由于过风需求量大，风门受巷道限制，调风窗面积不能满足系统要求时，需经常拆除原调风窗的墙垛增大调风窗面积来保证配风量，然而风门上部墙体的拆除减少了风门的抗压性，缩短了风门的使用周期，同时影响质量标准化;无形中增加了工作量，增大了通风材料的损耗。矿用调节风门是通过在风门门扇上预留调节风窗的方法来减少对风门，上部调节风窗的拆除改动，优化通风系统中的调风配风难题。适用于井下需要调节风量的各联络巷中，调节风门以手动为动力，矿用调节无压风机械传动改变风页的开启间隙,从而改变通风面积，达到控制通风流量的目的。调节风门风窗在不启用时用螺丝固定，在需要配风时，将其打开，有效的避免了对上部调节风窗墙体的频繁拆除改动同时此类风窗面积可以通过螺丝固定来调节大小，操作非常容易，矿工一看就会，易于系统风量的调整。

煤矿百叶式推拉式 矿用组合式调节风门 手动按钮气动控制产品特点:

- 1.矿用调节无压风风量灵活可调，根据需求可任意调节风量大小;
- 2.矿用调节无压风操作方便，简单、灵活;
- 3.矿用调节无压风组合式结构，方便安装、拆卸、运输，可重复使用;
- 4.矿用调节无压风采用复合材料和防锈处理，阻燃、防腐、防潮;
- 5.矿用调节无压风产品系列化，可满足不同巷道及行人要求

百叶式调节风窗与插板式调节风窗对比

矿用百叶式调节风窗是矿井通风系统中风量调节装置，通过改变风窗页之间的间隙达到控制通风量的目的，在风门或风墙上部开一个窗口，安装上调节风窗，通过改变风窗的开口流通面积也就是开度大小实现对巷道内风量的调节。现在使用的调节风窗，结构和性能都不理想，而调节风窗的调节性能直接影响通风系统的风量调节效果，全自动调节风窗能根据需求，灵活简单、全自动调节风量的大小，通过刻度盘指示实现无级调节，全自动调节风窗框架采用5mm厚钢板及50*50方管焊接，耐用，不易变形，伸缩扇选用高强度碳钢材料，具有阻燃、隔热、防腐、防潮性能;整体焊接打磨后，除锈处理，表面先经过防腐磷化处理，再喷涂纳米耐高温磁漆，外观美丽。

煤矿百叶式推拉式 矿用组合式调节风门 手动按钮气动控制调节风窗的产品特点:

- 1.调节风窗风量灵活可调，通过刻度指示实现无级调节;
- 2.调节风窗全自动操作，简单、灵活;
- 3.调节风窗结构简单灵巧，方便安装、运输，可重复使用;
- 4.调节风窗采用钢板及复合材料，阻燃、防腐、防潮;