

LOCTITE胶水系列，固原乐泰598胶水批发，美国乐泰胶水

产品名称	LOCTITE胶水系列，固原乐泰598胶水批发，美国乐泰胶水
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

产品详情

LOCTITE胶水系列，固原乐泰598胶水批发，美国乐泰胶水，销售热线：151-1289-9918 联系人刘小姐
www.loctite616.com QQ：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司 loctite乐泰胶598胶水
RTV，脱脲固化、耐润滑油性优良、专用于内燃机部件的密封，黑色。最大填充间隙达6mm。产品代号：
乐泰598胶水，订货代号：25751/25752，包装规格：85g管装/370ml管装，颜色：金属黑，挤出率：220/
550，表面脱粘：25分钟，相对密度：1.27/1.32，硬度(肖氏) A26/40，延伸率(%)》325

拉伸强度：(Mpa)》1.31. 使用方法

:1、表面处理就是对被粘面进行清洗，除锈，适当打磨，清洁干燥。2、涂胶 可用原包装直接将胶水涂在被粘表面物上，也可以刷涂或者刮涂，两个被粘物的表面都涂胶的效果更好.3、装配装配时应来回转动零件，以使胶液铺展，应尽快时零件定位，如果使用促进剂时，只能在允许时间内调整位置。4、涂胶后转配的零件一般在温室下便可部分固化，一般粘接面积越大，间隙越小，固化越快。基本特性

:RTV，脱脲固化、耐润滑油性优良、专用于内燃机部件的密封，黑色。最大填充间隙达6mm 注意事项：
本产品不宜在纯氧/或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。当使用清洗剂清洗材料表面时，应检查该清洗剂与胶水的相容性，在某些情况下，使用的清洗剂可能会影响胶水的固化和性能。其他说明：汉高乐泰胶水密封胶销售有限公司/供应乐泰螺丝胶，乐泰管螺纹密封剂，乐泰结构胶，乐泰紫外线固化胶，乐泰瞬干胶，乐泰平面密封-厌氧胶，乐泰平面密封-硅橡胶，乐泰圆柱形固持胶，乐泰表面处理剂，乐泰活化剂，乐泰促进剂，乐泰除锈剂，乐泰垫片清除剂，乐泰冷冻剂，乐泰液压气动密封剂，乐泰UV胶，乐泰快干胶，乐泰超级金属修补剂,乐泰环氧树脂AB胶 交易说明

:1. 货到后请买家检查外包装是否完好，若包装已破损，请拒收。2. 如收到后，需要调换的，请在24小时内与店家联系，并将产品按原包装退回，请保存好，包装，确认产品无损坏。固化室和泛光灯系统基于所需的光强度和固化范围对Loctite?品牌固化室和泛光灯系统进行选择。这两个装置均设计用于广泛的粘接、灌封、粘合和密封应用。Loctite?品牌为当今市场上的粘接系统提供了最高水平的固化性能和长期可靠性。UV测光表 由于UV灯或光导衰减而引起的辐射力降低会导致过程效率损失或UV产品固化不完全。利用Loctite?品牌ZETA辐射计和剂量计可有效地监测这两种潜在问题。UVA和UVV光距的通用装置可用于泛光灯、固化室或传送带，而乐泰胶水的光点辐射计符合3和5mm光笔装置。