

# 汉高耐高温硅橡胶，吴忠乐泰596胶水，吴忠乐泰总代理专卖店

产品名称	汉高耐高温硅橡胶，吴忠乐泰596胶水，吴忠乐泰总代理专卖店
公司名称	深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）销售有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	东莞东莞市大岭山颜屋
联系电话	0769-85783189 15112899919

## 产品详情

汉高耐高温硅橡胶，吴忠乐泰596胶水，吴忠乐泰总代理专卖店，销售热线：151-1289-9918

联系人刘小姐 [www.loctite616.com](http://www.loctite616.com) QQ：1272185174 深圳乐泰胶水（乐泰密封胶）贸易销售有限公司

《产品描述》Loctite 596乐泰胶596胶水 RTV，脱醋酸固化耐高温。最大填充间隙达6mm。产品代号：乐泰596胶水，订货代号：25749/25750，包装规格：85g管装/370ml管装，颜色：红色，挤出率：》250，表面脱粘：1小时钟，相对密度：1.05，硬度(肖氏) A》18，延伸率(%)》300 拉伸强度：(Mpa)》1.5  
使用方法：为获得最好性能，零件表面要求清洁，无油脂。予涂到螺纹上胶要求有足够的量以达到锁固螺纹。本产品在小间隙配合中能达到最佳效果(0.05mm)。大尺寸螺栓可能造成大的粘接间隙影响产品固化速度和固化后强度，本产品设计为可控制摩擦力(扭矩/张力比)。在扭紧力矩要求严格。基本特性典型固化特性  
乐泰593 当与空气中的湿气接触后就会固化。该产品2小时后足以干燥到表面脱粘，24小时后完全固化。固化时间随温度、湿度和填充间隙的不同而变化。

典型环境抵抗性能硅橡胶其特有的化学结构和固有的材料性能，使其具有优良的耐环境性能。耐高温

注意事项：本产品不宜在纯氧与或富氧环境中使用，不能作为氯气或其它强氧化性物质的密封材料使用。

利用创新的Loctite®品牌手持式LED光源可在数秒钟内固化各种Loctite® UV固化或可见光固化粘合剂。实施独特的LED技术时考虑到了即时开/关性能、一致的光输出和部件加热的消除。此外，LED的使用寿命为传统UV灯泡的5倍。这些Loctite®装置重量轻、易于携带且能在充电时操作，因此可满足每一过程固化的需求。UV固化和可见光固化来源 当最终用户提供传送带或适当屏蔽时，将集成Loctite®品牌高强度光源。每个来源都提供了一系列样本或生产应用，以固化紫外线和可见光固化粘合剂和涂料。