

索尔维PPA AS-4133 HS

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 索尔维PPA AS-4133 HS |
| 公司名称 | 上海特氟邦新材料科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:美国苏威 品名:PPA 产地:美国 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址） |
| 联系电话 | 15000911953 15216780004 |

产品详情

上海市特氟邦新材料科技有限公司长期供应Amodel PPA AS-4133 HS 美国苏威应用于压缩机密封环，锥阀，支撑密封环，电气插接件，迷宫式密封件，电机端板，轴承，衬套，抽油杆导杆，管道工程，麦克风、卫星接收器、微型开关、连接器、进气系统，制冷及加热系统，传动系统，电子电气系统，燃油系统，相机模块和LED等产品中。

同品牌的各种型号也同时销售性能塑料出众是因为他的优良性能同品牌
山东福建宁波上海江西安徽江苏特氟邦等地区原厂一级代理商供应Amodel PPA AS-4133 HS
美国苏威原料，原厂zhengpin，品质保证，共创双赢！

PPA AS-4133 HS 美国苏威Amodel主要特点:

- 1.耐高温，HTD高达300度,用于SMT电子部件。
- 2.具有*的尺寸稳定性,吸水率低于0.28%。
- 3.具有优良的耐化学性:耐乙二醇、汽油、机油、含氯热水及水蒸汽等。
- 4.可以提供玻纤增强、矿纤增强、增韧耐冲击级、无卤防火级等不同要求之型号。
- 5.可运用于LED行业，具有高流动性，非常易于填充高模穴产品；材料具有优异的初始白度，高反射率，良好的热安定性及耐候性，尤其五金结合性和硅树脂的黏结性亦表现颇佳。

PPA AS-4133 HS 美国苏威原材料介绍：

材料总称：PPA

材料商标名与型号：Amodel AS-4133 HS

材料中文名称：高温尼龙

材料生产商：美国苏威Solvay

产品包装：25KG/BAG

材料生产地：美国

Amodel PPA Amodel PPA（聚对苯二甲酰胺）

是一种芳香族聚酰胺，能在潮湿、高温环境中保持优异的性能。由于吸水率低，尺寸稳定性优于竞争产品。

Amodel PPA具有优异的强度、耐用性和抗蠕变性，在高温下具有长期可靠性，在氯化水系统中性能优于其它材料。

美国苏威 PPA Amodel介绍:

PPA是聚苯甲酰胺的缩写，聚苯甲酰胺是一种具有芳香族化学成分的半结晶聚酰胺，它为聚合物系列提供了独特的性能和优势组合。

AMODEL 聚邻苯二甲酰胺（PPA）是一种芳香族聚酰胺，其性能优于标准聚酰胺，在高温下具有更高的强度和刚度，在潮湿环境中保持更好的性能，对更广泛的化学品具有更强的抵抗力。

Amodel PPA AS-4133 HS 美国苏威的特性包括：

- 1.在高温下具有更高的强度和刚度.
- 2.在潮湿环境中能更好地保持其性能，对更大范围的化学品具有更高的耐受性.
- 3.有更高的耐热性，在高温汽车应用中用于替代金属.
- 4.低吸湿性可明显降低强度和刚度的变化.
- 5.耐化学性在高温条件下，对大范围化学品具有更高耐受性.

还提高了电气性能，包括150 °C以上的体积电阻率和介电强度。这为PPA在更高电压旋转电气系统中的应用创造了新的机会，如下一代牵引电机、逆变器和电力电子设备。

Amodel一直应用于汽车、电子、消费品和工业领域。Amodel在一系列汽车应用中替代金属（压铸铝和镁）的历史悠久，包括节温器壳体、离合器气缸、增压空气冷却器、加热器芯和水泵。经过食品接触和饮用水认证的精选等级已使小家电和管道部件的金属替代成为可能。

Amodel PPA产品线

增韧牌号

Amodel AT-1001 L未增强，抗冲击改性，润滑型

Amodel AT-1002 HS未增强，抗冲击改性，热稳定型

Amodel AT-1116 HS含16%玻纤，抗冲击改性，热稳定型

Amodel AT-1125 HS含25%玻纤，抗冲击改性，热稳定型

Amodel AT-6115 HS含15%玻纤，抗冲击改性，高流动性，热水成型，热稳定型

Amodel AT-6130 HS含30%玻纤，抗冲击改性，高流动性，热水成型，热稳定型

Amodel ET-1000 HS高抗冲击改性，热稳定型

矿物和矿物/玻纤增强牌号

Amodel A-1565 HS含65%矿物/玻纤，热稳定型

Amodel A-1566 HS含65%玻纤和矿物增强

高流动牌号

Amodel HFZ A-1133 L含33%玻纤，高流动性，润滑型

Amodel HFZ A-1145 L含45%玻纤，高流动性，润滑型

Amodel HFZ A-4133 L含33%玻纤，高流动，加工周期短，热水成型，润滑型

高反射率牌号，用于LED

Amodel A-1133 NL WH505含33%玻纤，高反射白色，用于LED

Amodel A-1133 NL WH886含22%增强纤维，高反射白色，用于LED

Amodel A-4122 HR WH117含22%玻纤，高反射白色，用于LED，加工周期短，热水成型

Amodel A-4122 LS WH678含22%玻纤，高反射白色，用于LED，加工周期短，热水成，光稳定型

Amodel A-4122 NL WH905含22%玻纤，高反射白色，用于LED，加工周期短，热水成型

Amodel A-4422 LS WH118含22%矿物材料，反射白色，用于LED，加工周期短，热水成，光稳定型

阻燃牌号

Amodel HFFR-4133含33%玻纤，无卤素，加工周期短，热水成型

Amodel AFA-6133 V0 Z含33%玻纤，阻燃，高流动，热水成型

Amodel AFA-6145 V0 Z含45%玻纤，阻燃，高流动，热水成型

Amodel PPA树脂使用纤维增强剂、热稳定剂、抗冲击改性剂、阻燃剂、矿物和其他添加剂，以实现广泛的性能、价格和加工选择。通过在等级名称的开头使用前缀来区分产品系列。

(授权经销商,假一赔十)：【原产原包 假一赔十】可以一对一开具增值税

1.25kg起订,部分材料可以散卖，

2.全国发货，省内货到付款,省外款到发货,也可付一部分订金，当天发货。

3.本公司所售原料均原厂原包,假一赔十。

4.我们与顺丰速运，德邦物流，天地华宇，安能物流，百世物流等等，建立良好的合作关系。

5.为客户节约运输时间。

我们愿以诚信的态度,优惠价格,质量与您共同发展! 以信誉谋发展,以品质求生存!

1.本司支持混批订购，批量有折扣，1包25KG起订，款到发货（周边城市可货到付款）；

2.如需详细物性等资料证书，请用旺旺或电话直接向我司索取，我们的线上销售人员将竭诚为您服务

运费说明：

- 1.支持快递，物流和货运，具体运费根据货量及具体地址而定.
- 2.若需试机样品，可免费提供原料试机，运输费用由客户先行支付。
- 3.一帮情况下，发货期限为：物流快递1-3天，货运2-5天，若超出期限，我们将支付超期费用。
- 4.收到原料后,请不要急于拆除外包装,应先仔细检查塑胶原料的外包装是否完好及原料型号是否与您所订购原料型号相匹配。
- 5.货物送达后,请*时间检查,发现物流过程中出现大量包装损坏及原料外漏的，请让物流人员出具证明并保存，并在24小时内与我们联系。
- 6.本公司原料售后的注塑加工由客户负责，如需帮助，我司工程部将竭尽所能与您共同协商处理。

美国苏威PPA Amodel AS-4133 HS 配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送到工厂。