

# 穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用 铁质风筒防逆流装置

产品名称	穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用铁质风筒防逆流装置
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	材质:铁质 长度:800 颜色:蓝色
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

尊敬的客户，您好！欢迎阅读山东鲁岳矿用设备有限公司为您推荐的新品——穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用铁质风筒防逆流装置。

这款防逆流装置由优质的铁质材料制成，保证了其强度和耐用性。铁质的制造材料在工业环境下经受了时间和气候的考验，具有出色的耐腐蚀性和耐磨性。这意味着防逆流装置能够长期稳定地工作，为您提供可靠的使用体验。

该装置的长度为800，长度的设计正好能够满足您在使用过程中的需求。蓝色是我们为该产品精心选择的颜色。蓝色代表着稳定和清新，与矿业环境的特点相匹配，也能够让您的工作环境更为舒适宜人。

在设计过程中，我们还特别考虑到了防逆流的功能。这款装置通过独特的无压平衡风门和墙连接设计，能够阻止逆流现象的发生。这意味着无论何时何地，装置都能保持空气流通畅通，有效排除有害气体和粉尘。

除了以上的特点，我们还要提醒您一些细节和知识。首先，这款装置可以根据您的需要进行定制，以适应不同的矿业工作环境。其次，我们坚持在生产过程中采用绿色环保的材料，以保护环境和您的健康。最后，装置的安装和维护非常简便，您可以轻松完成。

总的来说，穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用铁质风筒防逆流装置是您在挖掘和矿业工作中的理想选择。它的强度、耐用性以及防逆流功能将为您带来更加安全和高效的工作环境。现在，点击下方购买按钮，抓住这个机会，让我们为您提供优质的产品和服务！

（注意：本文所述商品价格为根据型号和尺寸具体核算，具体交易细节请与我们的客户服务人员联系。）

以下是穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用铁质风筒防逆流装置的具体特点概述。

穿矿用无压平衡风门墙连接分风器用铁质风筒防逆流装置是用在煤矿井下防止井下突出时供风系统中风筒产生瓦斯逆流的一种安全防护装置。

为防止突出时发生瓦斯逆流，除了在进风侧设置牢固可靠的逆流风门之外，还必须考虑局扇风筒通过风门墙体处的防逆流设施。

现在大多数矿井使用的都是木质防逆流装置，装置不可靠

矿用风筒孔逆向隔断装置采为钢质结构，具有坚固耐用，安全可靠等优点。

风筒防逆流装置由风筒体、转轴、挡极限位撑等部件组成。

当局扇正常通风时候，风筒防逆流装置的防逆流盖板在局扇风压下自动开放，风的流通过，盖板受限位撑的作用呈夹角。当突出瓦斯压力大于局扇风压时，盖板立即立起关闭，从而实现挡住逆流瓦斯的功能。

现在，大多矿井现有局部通风机风机分流器只起到风机切换时的分流作用，起不到风量调节的作用，重要的是还需在分流器前方安装排放瓦斯用的风量调节器，费时费力费物工序繁琐。有一个缺点是目前的风机分流器在分流器与风量调节器这一段供风风筒如果损坏，必须停止局部通风机才能更换风筒，局部通风机一停止运转，在风电闭锁保护的情况下，掘进工作面轻则断电，影响掘进工作面生产，另外停止供风容易造成瓦斯积聚并超限发生瓦斯事故。因此，设计一种自带风量调节器的多功能风机分流器，以弥补原有分流器其缺陷，是目前需要解决的技术问题。