

丰润西安散装320工齿 西安散装320工齿 西安散

产品名称	丰润西安散装320工齿 西安散装320工齿 西安散
公司名称	西安丰润石油化工有限公司
价格	11.00/普通
规格参数	
公司地址	西安西安市长安区王寺
联系电话	029-85807856 18909228651

产品详情

编辑本段工业齿轮油 参照美国API（美国石油学会）提出的齿轮油

性能分类，我国齿轮油分为普通车辆齿轮油（GL-3）、中负荷车辆齿轮油（GL-4）、重负荷车辆齿轮油（GL-5）三级，质量分别与美国的GC-3、GC-4、GC-5级油相当。（一般情况下油质与性能的良好顺序为GL-3至GL-5）。按粘度分类：我国车辆齿轮油粘度分类采用美国汽车工程师学会（SAE）粘度分类法，分为70W、75W、80W、85W、90、140、250七个粘度级，其中“W”代表冬用，SAE70W、75W、80W、85W为冬用油；无“W”字则为非冬用油，90、140均为夏用油。

XXW/XX为冬夏通用齿轮油。它们是根据

100 运动粘度划分的。市场上主要用到的是SAE75W/90、SAE85W/90、85W/140，该类油是冬夏通用

编辑本段优点 -高负荷下最低的机械应力、不会由于双向摩擦而产生过早疲劳现象

-保证机器部件最长的使用周期,降低运行成本

-即使因不利的流量条件而产生飞溅效应，也能确保无障碍运行

-最高负荷状态下，仍可保持油品的长使用寿命 -为机器部件提供可靠的防锈和变色保护 编辑本段应用

特别适用于大多数现代高效液压传动器 可用作机车液压传动器工作油

可用作固定集成中载荷传动器的介质

根据设备制造商的要求，可以用于特殊液压系统、液力离合器和液力变矩器[1] 编辑本段闭式工业齿轮油

闭式工业齿轮油中有中负荷和重负荷两大系列，主要为矿物油型产品。虽然大型用油设备有外置油箱，内设加热器与冷凝管，可保障润滑油在循环过程中的温度，但很多用油设备因用油量少，无恒温设施，还有一些露天设备，易受环境温度影响。即使大型用油设备，虽然油品在使用过程中恒温，但设备在冬季检修时油品往往因流动性差难以放出和加注润滑油。为保证油品有良好的低温流动性，目前质量标准中规定的倾点已难以满足要求。近年来，许多专业润滑油公司，例如美孚，康普顿，德国力魔等，推出了新一代以聚阿尔法烯烃为原料的高性能工业齿轮油，简称合成工业油。这类油品不但性能超出普通矿物油几倍，同时寿命也比普通矿物油长2倍以上，综合成本反而不高于普通工业齿轮油，例如康普顿SHC系列合成工业齿轮油，价格虽是L-CKC系列的3倍，但综合使用成本却相同。加上节省的维修费，停工费，延长的机械寿命，合成工业齿轮油的经济效益就非常明显了。黏度指数的误解：另外较高的黏度指数可降低油品黏度受温度的影响，适应更宽的使用温度范围。由于基础油来源不同，GB5903-1995标准中，用中等黏度指数MVI基础油调制L-CKC中负荷工业齿轮油，允许黏度指数不小于70，而用较高黏度指数的石蜡基基础油调制要求不小于90。但很多用户没有注意到这点，难免误认为MVI基础油调制的产品黏度指数不合格。工业齿轮油的环保：因工业齿轮油中含有硫磷添加剂，在使用过程中气味难闻，不利于健康环保，有不少用户反映此事，为此康普顿对以矿物油为原料的工业齿轮油进一步调整配方，克服气

味难闻的问题，利于健康环保，由于使用了原装进口合成油，康普顿合成工业齿轮油则无需任何调整。