

西门子3RW30软启动器代理商

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 西门子3RW30软启动器代理商 |
| 公司名称 | 湖南西控自动化设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301 |
| 联系电话 | 15344432716 15386422716 |

产品详情

产品详情

SIRIUS 3RW30 基本性能型软启动器适合三相异步电机的软启动。

由于进行两相控制，不仅可将所有三相的电流在整个启动过程中保持在，而且还了干扰性的直流成分。这不仅使得电机的两相启动高达 55 kW（400 V 时），也避免了如使用 wye-delta 启动器产生的电流和转矩峰值。

应用

3RW30 软启动器可用于三相异步电机的软启动。

由于两相控制，在整个启动时间内，电流在各个相位始终保持在。由于连续电压影响，在星形-三角形启动器条件下无可避免的现象，如电流和转矩峰值，在这种情况下不会发生。

3RW 固态电机控制器设计用于简便启动条件中。在异常条件或增大开关频率的情况下，可能有必要选择

一个较大的设备。

如果起动时间较长，必要时选用用于较重起动负载的过载继电器。推荐使用 PTC 传感器

不允许在电机馈电线内 SIRIUS 3RW 软起动器和电机之间使用电容性元件（如，不能使用无功补偿设备）。此外，无论是用于无功补偿的静态系统，还是动态 PFC（功率因数校正），在启动时和软起动器斜降时都不能并行操作。这对于防止补偿设备和/或软起动器发生故障来说十分重要。

主电路的所有元件（比如熔断器，开关设备和过载继电器）应该按照在加载短路时直接起动的情况下相应的进行选型。熔断器，开关设备和过载继电器单独订购。请遵守在技术数据中指定的开关频率。