

西门子3RW52软启动器代理商

产品名称	西门子3RW52软启动器代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

SIRIUS 3RW52 通用型软启动器是标准应用的理想解决方案。它们可进行理想的三相电机控制，覆盖 5.5 kW 到 560 kW（400 V 下）性能范围。

这些软启动器可选配 HMI 模块和插入式通信模块（PROFINET、PROFIBUS、Modbus）以及模拟量输出或电机过热保护功能，应用十分灵活。由于采用现代混合分断技术，SIRIUS 3RW52 软启动器可执行分断，实现长期节能应用。

产品特性/功能

性能/优点

混合开关装置和三相电机控制

极低功耗以及/对称电机控制

TIA 集成 – 可选配通信模块和 HMI 模块

在自动化工程中实现组态和灵活应用

软扭矩

低机械载荷，泵停机

使用电位器进行参数设置

调试简便、快速

大范围控制电压和主电压

变化小，即使是弱电网也可实现较高系统可用性

技术规范

商品编号

3RW52133RW52143RW5215

3RW52163RW5217

3RW52243RW5225

3RW52263RW52273RW52343RW52353RW5236

3RW52433RW52443RW52453RW52463RW52473RW5248

装入/固定/外廓尺寸

宽度 x 高度 x

mm

170 x 275 x 152

185 x 306 x 203

210 x 393 x 203

紧固类型

螺栓固定

装入位置

垂直分层安装时可旋转 $\pm 10^\circ$, 可前后翻转

对于垂直安装平面可 $\pm 90^\circ$ 旋转, 对于垂直安装平面可 $\pm 22.5^\circ$ 向前和向后倾斜

垂直分层安装时可旋转 $\pm 10^\circ$, 可前后翻转

对于垂直安装平面可 $\pm 90^\circ$ 旋转, 对于垂直安装平面可 $\pm 22.5^\circ$ 向前和向后倾斜

须遵守间距 单列式安装的

向上地

mm

100

侧向地

mm

5

向下地

mm

75

安装高度 高度超出水平面以上 1)

m

5 000

环境条件

环境温度

运行期间 2)

$^\circ\text{C}$

-25 ... +60

在储存期间和运输

$^\circ\text{C}$

-40 ... +80

气候级 符合 IEC 60721

运行期间

3K6 (无结冰、仅偶尔冷凝)、3C3 (无盐雾)、3S2 (不允许将沙子排入设备中)、3M6

存放期间

1K6 (仅偶尔冷凝)、1C2 (无盐雾)、1S2 (不允许将沙子排入设备中)、1M4

运输期间

2K2、2C1、2S1、2M2 (跌落高度 0.3 m)