

# 工程车采购50kw柴油发电机

产品名称	工程车采购50kw柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO52000ET 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室 (注册地址)
联系电话	15316053917 15316053917

## 产品详情

工程车采购50kw柴油发电机常用的电子调速器有两种：单脉冲电子调速器和双脉冲电子调速器。单脉冲电子调速器根据转速脉冲信号调节燃油供给量；双脉冲电子调速器将转速和负载的两个单脉冲信号叠加来调节燃油供给量。双脉冲电子调速器可以在负载变化但速度变化之前开始调节供油量。其调节精度比单脉冲电子调速器高，能更好地保证供电频率的稳定性。

工程车采购50kw柴油发电机参数如下；

型号：TO52000ET

一:发电机参数：

1. 额定功率：50KW
2. 备用功率：52KW
3. 额定频率：50HZ
4. 额定电压：400v
5. 启动方式：电启动
6. 机构类型：箱体式

7.功率因素：0.8

8.相数：三相

9.电机类型：励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机型号：TO-N4105ZD

2.冷却方式：水冷

3.额定转速：1500r/min

4.缸体结构：四缸、直列

5.燃烧系统：直喷式

6.进气方式：涡轮增压

7.绝缘等级：H级

8.调速方式：机械调速

9.消音装置：工业消音

10.油箱容量：50L

11.机油类型：SAE10W30（或CD）

12：燃油类型：0#、-10#

13.发电机转速：1500r/min

## 三:整机参数：

1.燃油表：有

2.电压表：有

3.机器油耗：200g/kw.h

4.工作时间：8-12H

5.噪音水平db/7m：68-75

6.机器重量：800/900kg

7.外形尺寸:1700\*950\*1400

工程车采购50kw柴油发电机安装规则：

- 1、采用混凝土作为基础时，安装时必须用水平尺测量水平度，使机组固定在水平基础上。机组与基础之间应有防振垫或地脚螺栓。
- 2、机组外壳必须有可靠的保护接地。对于需要中性点直接接地的发电机，人员必须将中性点接地并配备防雷装置，这也是为了安全，避免危及生命。
- 3、安装场所周围应保持清洁，附近避免放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。