

西门子3RW55软启动器代理商

产品名称	西门子3RW55软启动器代理商
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15344432716 15386422716

产品详情

产品详情

SIRIUS 3RW55高性能型软启动器具有十分完备的功能，能够可靠完成困难的起动和停止操作。由于采用创新的转矩控制，该设备可用于输出功率在5.5 kW和560 kW（400 V下）之间的驱动装置。

通过可拆卸的HMI（带彩色显示屏，本地接口和MicroSD存储卡插槽）和插入式通信模块（PROFINET，PROFIBUS，Modbus），确保灵活应用。由于采用现代混合分断技术，SIRIUS 3RW55软启动器可执行分断，实现长期节能应用。

3RW55高性能软启动器带附件

优势

产品特性/功能

性能/优点

自动的参数设置

调试极为方便，甚至在变化的负载条件下也具有高可靠性

混合分断装置和三相电机控制

极低功耗以及/对称电机控制

集成到TIA Portal中 - 可选配通信模块

在自动化工程中实现组态和灵活应用

HMI带有彩色显示屏，本地接口和微型SD卡插槽

在用户界面和直观菜单引导方面十分灵活

泵停止功能和转矩控制功能

低机械载荷和停泵控制

技术规范

文章编号

3RW551 .-. HA.4 3RW551 .-. HA.5

3RW552 .-. HA.6 3RW553 .-. HA.6

3RW552 .-. HA.4 3RW553 .-. HA.4

3RW554 .-. HA.4

3RW554 .-. HA.6

安装/安装/尺寸

宽x高x深

170 × 275 × 152

185 × 306 × 203

210 × 393 × 203

(安装类型)

螺丝固定

(安装位置)

垂直 (可旋转+/- 90 ° , 向前或向后倾斜+/- 22.5 °)

并排安装所需的间距

向上

毫米

100

在一边

毫米

五

向下

毫米

75

海拔高度安装高度1)

米

5 000

2 000

5 000

2 000

环境条件

环境温度

运营期间2)

下

-25 ... +60

在储存和运输过程中

下

-25 ... +80

环境类别acc。符合IEC 60721

运行期间

3K6（无冰形成，仅偶尔凝结），3C3（无盐雾），3S2（砂不得进入设备），3M6

储存期间

1K6（仅偶尔凝结），1C2（无盐雾），1S2（沙子不得进入设备内），1M4

运输过程中

2K2,2C1,2S1,2M2（坠落高度0.3米）

1) 降落1000米，见目录2) 请注意在40 ° C或以上的温度下降额

文章编号

3RW55 ..-。 HA0。

3RW55 ..-。 HA1。

控制电路/控制

控制电源电压

AC / DC额定值

24/24

- / -

在AC

V

-

110 250

AC的相对负容差/相对正容差

%

-20/20

-15/10

DC的相对负容差/相对正容差

%

-20/20

- / -

控制电源电压频率

赫兹

50 ... 60

相对负容差/相对正容差

-10/10

过压保护设计

压敏电阻

控制电路的短路保护设计1)

4 GG保险丝 ($I_{cu} = 1 \text{ kA}$) , 6 A速熔保险丝 ($I_{cu} = 1 \text{ kA}$) , C1微型断路器 ($I_{cu} = 600 \text{ A}$) , C6微型断路器 ($I_{cu} = 300 \text{ A}$)

文章编号

3RW55 ..-. HA.4

3RW551 ..-. HA.5

3RW55 ..-. HA.6

电力电子

工作电压额定值

V

200 ... 480

200 ... 600

200 ... 690

相对负容差/相对正容差

%

-15/10

内三角电路额定值的工作电压

V

200 ... 480

200 ... 600

相对负容差/相对正容差

%

-15/10

运行频率

赫兹

50 ... 60

相对负容差/相对正容差

%

-10/10

负荷[%] 1)

%

10

软起动器和电动机之间的导线长度

米

