

林州市永鑫天河铝业有限公司：隔垫型材、幕墙、工业铝型材、铝型

产品名称	林州市永鑫天河铝业有限公司：隔垫型材、幕墙、工业铝型材、铝型
公司名称	林州市清华科技制椅有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	安阳河南省林州市城南工业区长安南路
联系电话	0372-6815040 13603463426

产品详情

林州市永鑫天河铝业有限公司隔垫型材、幕墙、工业铝型材、铝型材、推拉窗 我公司生产的隔热断桥铝合金的原理在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导.隔热铝合金型材门窗的热传导性比非隔热铝合金型材门窗降低40~70%。隔热铝合金门窗的新技术特点

应用隔热铝合金型材。使用滚压方式把内外铝合金和隔热条组合在一起。

采用中空玻璃，提高保温性能和隔声效果。采用独立的密封结构，推拉窗采用双胶条双毛条四密封结构；平开窗利用等压原理，采用一道硬密封和两道软密封三密封结构，具有优良的气密性和水密性。

选用高档附件，造型优美，操作灵活，安全可靠，有利于门窗的隔热效果.隔热铝合金门窗的优点
降低热量传导：采用隔热铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2k^?h$ 大大低于普通铝合金型材 $140 \sim 170W/m^2k^?h$ ；采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $3.17 \sim 3.59W/m^2k^?h$ 大大低于普通铝合金型材 $6.69 \sim 6.84W/m^2k^?h$ ，有效降低了通过门窗传导的热量。防止冷凝：带有隔热条的型材内表面的温度与室内温度接近，降低室内水分因过饱和而冷凝在型材表面的可能性。节能：在冬季，带有隔热条的窗框能够减少1/3的通过窗框的散失的热量；在夏季，如果是在有空调的情况下，带有隔热条的窗框能够更多地减少能量的损失 保护环境：通过隔热系统的应用，能够减少能量的消耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射。有益健康：人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过调节门窗室内温度，使其不低于 $12 \sim 13$ ，已达到最舒适的环境。降低噪音：采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上。颜色丰富多彩：采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金门窗产生室内、室外不同颜色的双色窗户。

断桥铝合金窗最大的特点是“阻断冷桥”---即保温效果好。降噪是次要的。金属导热好，也是容易散热部位，冬季遇到室外冷空气，改处不但不保温，还结露。故称为“冷桥”。用橡胶条等措施阻断了冷桥，避免了上述现象。这样设计叫“断桥”设计。公司主导产品为隔热断桥、高档幕墙等型材，生产的“天河”牌系列铝材被全国高科技建筑建材产业化委员会评为《中国著名品牌》《中国工程建设重点推广应用产品》、《中国优质建材产品》、《全国质量、服务、信誉AAA级企业》已获得国家专利三十余项，公司已通过ISO9001:2008国际质量体系认证。公司秉承“质量第一、顾客第一、服务第一”的经营理念，以一流的产品、一流的服务，矢志于打造中原铝型材行业第一品牌。销售部: 崔经理 13937248069 工程部: 李经理 13837277541 0372-6560222 电话: 0372-6558999 0372-6557999 传真: 0372-6561222 邮箱:

hnyxth@126.com 网址: www.yxthly.com 地址: 河南省林州市产业集聚区