

路基增强工程GSG钢塑格栅 铁路工程钢塑格栅单价

产品名称	路基增强工程GSG钢塑格栅 铁路工程钢塑格栅单价
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	伸长率: 30% 格栅种类:双向 剥离强度:100N,300N,500,
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

路基增强工程是铁路工程中的重要环节，而选择适合的工程材料对于工程的质量和持久性至关重要。泰安腾路工程材料有限公司为您提供了一种高品质的GSG钢塑格栅。

产地：我们的GSG钢塑格栅产自山东，这里拥有丰富的资源和先进的生产工艺，确保产品的高质量和可靠性。

颜色：我们的GSG钢塑格栅以白色为主，这样的颜色既美观又能够很好地融入周围环境，使您的工程更为和谐。

用途：我们的GSG钢塑格栅具有多种用途。首先，它可以用于防渗水，有效地阻止水的渗透，避免路基和土层受到液体的侵蚀。此外，它还可以用于护坡加筋，增强路基的稳定性和抗压能力。另外，这种格栅还可以用于围栏养殖，为养殖业提供良好的环境。

剥离强度：我们的GSG钢塑格栅具有出色的剥离强度，达到了4cm，这意味着它能够牢固地连接路面和路基，不易发生剥离现象，有效延长使用寿命。

尺寸：我们的GSG钢塑格栅尺寸为6*30m，这样的尺寸可根据实际需要进行裁剪和调整，以满足不同工程的要求。

在选择路基增强工程材料时，除了以上几个关键参数外，还有一些可能被忽略但同样重要的细节和知识。比如，我们的GSG钢塑格栅采用了特殊的制造工艺，使其表面光滑平整，不易产生毛刺和尖角，防止工人在安装过程中被划伤。此外，我们的格栅还具有耐寒、耐候等特点，能够在各种恶劣条件下稳定性能。

综上所述，泰安腾路工程材料有限公司的GSG钢塑格栅在路基增强工程中具有诸多优势。无论是在防渗水、护坡加筋还是围栏养殖方面，我们的产品都能够满足您的需求。我们的格栅不仅具有优异的剥离强度和适应性，而且还具备完善的制造工艺和耐用性。选择泰安腾路的GSG钢塑格栅，您将获得一种高品质、多功能的工程材料。

产地：山东 颜色：白色 用途：防渗水、护坡加筋、围栏养殖 剥离强度：4cm 尺寸：6*30m