

快装气动角座阀（塑料头）

产品名称	快装气动角座阀（塑料头）
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:气动
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

工作原理：

在非工作状态时，由于弹簧力作用，阀门常闭（开）。当执行器活塞被压缩气体作用时，阀门打开（关闭）。双作用形式靠压缩气体控制阀门开关。

快装气动角座阀（塑料头）--应用范围：

啤酒饮料灌装设备

制药及医疗设备

印染纺织

化工行业

气体工业

高温灭菌

发泡机械

水/污水处理

快装气动角座阀（塑料头）--特点：

流量大，流阻小，无水锤

Y型设计，增加30%流量

超长使用寿命

阀杆自动校正，自润滑，免维护

气缸采用不锈钢材质，在恶劣环境中更加，可360°旋转。

快装气动角座阀（塑料头）--技术参数：

管道压力：Max1.6Mpa（232psi）

控制压力：0.3-0.8Mpa（43.5-116psi）

控制介质：中性气体或空气

阀体材料：CF8M/CF8(SS316,SS304)

密封材料：聚四氟乙烯

气缸材料：塑料PPS

气缸尺寸：27mm，32mm，40mm，50mm，63mm，

80mm，100mm，125mm

适用介质：水，酒精，油，染料，蒸汽，中性气体或液体，有机溶剂，酸碱溶液

介质温度：-10 ~+180℃，25 ~+220℃

环境温度：-10 ~+80℃

控制形式：单作用常闭，常开，双作用常闭，双作用自由态

连接形式：螺纹式，焊接式，法兰式，快装式