

CARX-16T复合式黄铜排气阀

产品名称	CARX-16T复合式黄铜排气阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:黄铜 介质:水
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

复合式排气阀阀体为扁形状,阀门内件包括不锈钢浮球、不锈钢护球筒和密封垫片组成。本阀安装在泵出口处或配水管线中,用来排除集积在管中的空气,以提高管线及水泵的使用效率,当管内一旦产生负压时,此阀迅速吸入外界空气,以防止管线因负压而损坏。当管内开始注水时,浮球处在开启的位置,进行大量排气,当空气排完时,阀内充满水,浮球上升,排气口迅速关闭,排气阀停止排气,当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当的程度,阀内水位下降,此时空气由排气孔排出。当水泵停止时,管内水流空或遇管内产生负压,此时排气口迅速开启,吸入空气,确保管线安全。介质温度:0-80C。

三、工作原理

当管内开始注水时,浮球停留在开启位置,进行大量排气,当空气排完时,水进入阀内,阀内积水,浮球被浮起,排气阀关闭,停止大量排气,当管内水正常输送时,如有少量空气聚集在阀内到相当程度,阀内水位下降,浮球随之下下降,此时空气由排气孔排出,如出现停电,停泵,管内水流空时,管内随时会出现负压力,浮球顺水下降,此时排气口迅速开启,大量吸入空气,确保管线完全。

四、技术参数:

1.介质:清水

2.温度: 0-80C 0- 200C

3.阀体:灰铸铁HT200/WCB/QT450.

4.浮球与护球筒:不锈钢

5.密封材料:丁晴橡胶/氟橡胶

B.浮球、密封试验打压:0.05-1.1MPA不漏水

五、外形尺寸及技术性能

公称通径	ZG		H	L	L1
15	1/2 "	135	370	275	185
20	3/4 "	135	370	275	185
25	1 "	135	420	280	190
32	1 1/2"	150	470	330	210
50	2"	150	470	380	210