

液氨底部装卸车鹤管 连云港广优 液氨底部卸车臂生产供应 欢迎询盘

产品名称	液氨底部装卸车鹤管 连云港广优 液氨底部卸车臂生产供应 欢迎询盘
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:AL2543 DN50/25 可售卖地:全国 产地:连云港
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液氨鹤管是液氨底部装卸车的重要组成部分，为了满足客户的需求，连云港广优机械设备有限公司提供高质量的液氨底部装卸车鹤管，贯穿全文的关键词“液氨鹤管”将在以下方面进行介绍。

材质选择

液氨鹤管的材质直接关系到产品的质量和使用寿命。我们广优公司提供碳钢和不锈钢两种材质可供选择。碳钢鹤管具有强度高、耐腐蚀性好的特点，适用于常规液氨的装卸操作。不锈钢鹤管则具有更好的耐腐蚀性能，适用于液氨及氨水等介质的装卸作业。

结构设计

液氨鹤管采用的是连通管道和装卸臂的结合形式，确保液氨顺畅地流入或流出。同时，为了提高使用体验和安全性，我们的液氨鹤管采用了连接接头，方便与其他设备的连接，并增加额外的防护措施，保障操作人员的安全。

作用及注意事项

液氨鹤管在液氨底部装卸车中起到了连接底部液罐和装卸臂的重要作用。在使用液氨鹤管时，需要注意以下几点：

确保鹤管与液罐的连接紧密，防止泄漏。

定期检查鹤管是否存在磨损或腐蚀，及时更换或维修。

操作时应当注意安全，佩戴相关防护装备。

产品参数

下面是我们液氨底部卸车鹤管的产品参数：

参数名称	参数值
产地	连云港
是否定制	按需定制
适用介质	液氨、氨水
型号	AL2543 DN50/25
材质	不锈钢
可售卖地	全国

以上是对液氨鹤管的材质、结构、作用、注意事项和产品参数的介绍。希望本文能够为您提供足够的信息，如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供最优质的服务。

液氨鹤管主要结构：

1. 立柱：起支撑作用，承受臂展开时的翻转力矩
2. 旋转接头：由转动件及密封件等组成，主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
3. 内臂：用于连接输送管道，并与外臂连接的部件
4. 外臂：可在水平面和垂直面的范围内转动，主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
5. 平衡器：用于平衡外臂转动力矩的部件
6. 快速接头：手动驱动，能同槽车接口快速连接的部件
7. 球阀：手动控制装卸开关
8. 拉断阀（可选）：用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制，欢迎新老客户来电询盘