

美标汽车电缆AVSSX/AESSX日标汽车线

产品名称	美标汽车电缆AVSSX/AESSX日标汽车线
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

美标汽车电缆AVSSX/AESSX日标汽车线

应用

单芯 XLPVC , XLPE 绝缘线缆应用于汽车电气系统。

结构

导体 : Cu-ETP1 裸铜或镀锡铜符合 JIS C3102 标准绝缘 : XLPVC (AVSSX)XLPE (AESSX)标准 : JASO D 608-92

技术参数

工作温度: - 40 ° C - 105 ° C (AVSSX)工作温度: - 40 ° C - 120 ° C (AESSX)

KAWEFLEX 5130 SK-PUR cUL, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 5210 SK-C-PVC f ü r normale AnforderungenKAWEFLEX 5215 SK-C-PUR cUL, f ü r erhhte AnforderungenKAWEFLEX 5230 SK-C-PUR cUL, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 3510 ROB-PUR, f ü r TorsionsbealstungKAWEFLEX 3520 ROB-C-PUR, f ü r TorsionsbelastungKAWEFLEX 3310 SK-PVC, f ü r normale AnforderungenKAWEFLEX 3320 SK-PUR, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 3330 SK-C-PVC, f ü r normale AnforderungenKAWEFLEX 3333 SK-C-PUR, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 3340 SK-TP-C-PUR, f ü r hohe AnforderungenKAWEFLEX 5330 SK-TP-C-PVC cUL, f ü r normale AnforderungenKAWEFLEX 5340 SK-TP-C-PUR cUL, f ü r hohe

Anforderungen KAWEFLEX 3131 CLEANLINE-PUR, für hohe Anforderungen KAWEFLEX 3231 CLEANLINE-C-PUR, für hohe Anforderungen KAWEFLEX 3341 CLEANLINE-TP-C-PUR, für hohe Anforderungen KAWEFLEX Allround 7110 SK-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7130 SK-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7140 SK-TPE KAWEFLEX Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7230 SK-C-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7240 SK-C-TPE KAWEFLEX Allround 7710 SK-TP-C-PVC UL/CSAKAWEFLEX Allround 7720 SK-TP-C-PUR UL/CSAKAWEFLEX Allround 7730 SK-TP-C-TPE UL/CSAKAWEFLEX 4210 SK-C-PVC SERVO 0,6/1 kV, für normale Anforderungen KAWEFLEX 4270 C-PVC SERVO 0,6/1 kV, für feste und flexible Verlegung, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare KAWEFLEX 5221 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen KAWEFLEX 5225 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, für hohe Anforderungen, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BBxx KAWEFLEX 5251 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxx KAWEFLEX 5255 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach SIEMENS Standard 6FX 8008-1BAxx KAWEFLEX 5257 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 1 geschirmtes Paar, nach System LENZE KAWEFLEX 5281 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare KAWEFLEX 5285 SK-C-PUR cUL SERVO 0,6/1 kV, kapazittsarm, für hohe Anforderungen, 4 Versorgungsadern + 2 geschirmte Paare