

船舶涂料分段施工、适用于壁流效应，天津地坪施工

产品名称	船舶涂料分段施工、适用于壁流效应，天津地坪施工
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区屈店工业园区
联系电话	86-02286871728,60460350,86876171 13821801588

产品详情

船舶涂料分段施工、适用于壁流效应，天津地坪施工塔设备对填料支撑的要求是:要有足够的强度、足够大的自由截面、有利于液体的再分布.填料在大压降下操作时，应在填料层上加填料压板(陶瓷填料用)或填料限制板(塑料或金属填料用)，以防止填料因气流冲击而破碎或被气流带走。实验方法：
磨光性：按GB1796-79《漆膜磨光性测定法》进行，无仪器时用手工打磨测定。技术要求：项目 指标
漆膜外观及颜色 符合标准样板 粘度（涂-4粘度计），S 不小于 30（用X-1对稀，重量比1:1）
干燥时间，min 不大于 表干 15 实干 60 柔韧性，mm 不大于 5 冲击强度，Kg·cm 不小于 10
光泽，% 不大于 10。 环氧地坪漆 耐高温漆 涂料油漆 防腐漆 环氧地坪 地坪漆价格 自流平地坪漆 车间地坪漆 油漆价格 防腐漆价格 调和漆价格 氟碳防腐漆 氟碳漆价格