

# 烟台各种项目投标书代写，电子标上传，诚信企业，保密第一

产品名称	烟台各种项目投标书代写，电子标上传，诚信企业，保密第一
公司名称	河南睿之慧企业管理咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省郑州市金水区姚砦路133号金成时代广场3号楼1单元23层2301号（注册地址）
联系电话	15037113121 15037113121

## 产品详情

4、其它主要参数（1）温室基础及室内地面基础钢筋混凝土结构，钢筋I、II级，混凝土C20。基础埋深0.8m。顶面标高0.4m，采用两端排水，其余地面夯实铺地布，提供给水、排水系统。排水管采用PVC110。（2）温室主体骨架温室主体物料采用国产优质热镀锌碳素结构钢，温室钢柱和侧面梁截面尺寸为80×40×3mm、40×40×2.5mm的热镀锌矩形管，立柱底板采用10mm厚的钢板。天沟采用2.5mm厚，冷弯热镀锌钢板用于排水。

温室钢材均按行业标准配备，骨架及各种连接件均经热浸镀锌防腐处理。对于管壁厚度大于2mm时，允许用外壁表面涂防锈漆的处理方

法代替热镀锌，但涂漆前必须认真除锈，每次涂漆不得少于两遍，并

应有完整的涂漆层，不得漏涂。温室投入使用后，每隔3~5年要重涂一次防锈漆。（3）外遮阳系统外遮阳系统能有效的将光线阻挡在温室外面，从而起到降温遮荫作

用。遮阳网通过减速机及齿轮齿条传动，由自动控制系统控制开启与关闭。

外遮阳网为定尺生产的温室专用遮阳网，其企业提供参数如下：材质：铝箔、HDPE膜、HDPE单丝特性：具有遮阳降温、节水保湿、保温节能、防结露不滴水、收拢时阴影少用途：

具有节能型各类高档温室功能：遮阳、节能收缩率：1%使用寿命：5年以上质保年限：

正常使用下3年辐宽：3.2m、3.5m、4.3m、4.8m、5.3m长度：定尺生产特殊幅度：按需拼接

生产工艺：基本型、折叠型使用方法：室外使用，平铺齿轮条传动或钢丝传动型号遮光率型号遮光率型号遮光率LA-11F 50% LA-13F 75% LA-10F 100% LA-12F 65% LA-14F 80% LA-10FA 100%

（4）内保温遮荫系统主要有四个方面的功能：遮阳降温：遮阳幕遮荫率达

50%-85%，通过使用铝箔反射一定的阳光，可使温室内温度降低3-5°；

防雾防滴：当内遮阳紧闭时，温室内形成上下独立的两个空间，能有效阻止温室内雾气形成及滴露；

节能保温：遮阳幕闭合后能有效防止温室内热能通过辐射或热交换形式外溢，从而降低温室能耗；

节约用水：内遮阳幕可减少作物及土壤的水分蒸发，从而使灌溉用水量减少；

内遮阳网仍通过减速机及齿轮齿条传动，由自动控制系统控制开启与关闭。其企业提供参数如下：材质：铝箔、PET膜、FDY涤纶丝具有遮阳降温、节水保湿、保温节能、防结露不滴水

具有节能型各类高档温室遮阳、保温、节能0.5%8年以上正常使用下5年

3.2m、3.5m、4.3m、4.8m、5.3m定尺生产按需拼接室内使用，平铺齿轮齿条传动或钢丝传动节能率30%35%40%型号LA-12 LA-13 LA-14遮光率65%75%80%节能率45%50%54%型号LA-15 LA-10 LA-10A

遮光率 90% 100% 100% 节能率 58% 62% 62%