

可拆卸式罐体保温套厂家 信阳可拆卸式罐体保温套 耘聘支持定制

产品名称	可拆卸式罐体保温套厂家 信阳可拆卸式罐体保温套 耘聘支持定制
公司名称	山东耘聘热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历下区海晏门37号
联系电话	13869181966 13869181966

产品详情

反应釜保温套设计基础

- 1、反应釜保温套根据需要保温的高低温设备行业节能要求进行设计的产品，能达到即可实现节能，又环保的效果。
- 2、可实现快速的拆装，方便设备检修，不影响性能，减少人力负担。
- 3、保温套采用无机非金属材料，导热系数仅为 $0.035W / M.K$ ，具有轻质、耐高温、保温的特点，不含易传热散热的金属材料。

可拆卸式反应釜保温套的使用注意事项：

- 1、安装、拆卸时应沿着反应釜保温套开口方向慢慢拉开，不可粗暴操作！
- 2、不要和带钩刺的物体接触，以免刺破反应釜保温套。

总之，反应釜保温套可用在不同温度，可拆卸式罐体保温套厂家，不同形状的各种反应釜的绝热保温。对于要经常拆卸、维修保养、清洗的反应釜尤为实用。其综合经济效益好，信阳可拆卸式罐体保温套，是工业节能保温理想选择！

反应釜保温套的性能：

- 1、良好的耐温性，可在零下80 ——1000 之间长期使用。
- 2、耐腐蚀强度高，在各种工业环境中均有的耐腐蚀性。

- 3、化学稳定性好，可拆卸式罐体保温套价格，耐高温、防虫蛀、防霉变。
- 4、具有良好的防水性能。
- 5、防火阻燃。
- 6、不老化、不变形，可拆卸式罐体保温套定制，不脆裂、耐气候性好。

反应釜正常工作的前提是要有足够的热量供应，而保温隔热套的主要目的就是为了确保这部分热量不流失，另外防止因热源的波动而影响产品质量。

一、传统反应釜保温方式：抹面+外护。

- 1.根据反应釜的形状，使用硅酸铝或岩棉板切割成适当形状，平整铺在罐体表面，为方便固定，将高温粘结剂刮涂到保温材料上，再粘贴到设备上。如需多层黏贴时，应在前层凝固后再粘贴下一层，多层保温材料添加时注意错缝。
- 2.为了增加摩擦力以便涂抹保温涂料，使用铁丝网覆盖保温棉俗称挂网。
- 3.为了增加保温层的密闭性，涂抹一定厚度的保温材料，如硅酸盐等。
- 4.保温层施工完成后，进行保护层施工。采用水泥或是抗裂砂浆，或用玻璃钢、铝板，不锈钢板等进行外护。

可拆卸式罐体保温套厂家-信阳可拆卸式罐体保温套-耘聘支持定制由山东耘聘热能科技有限公司提供。山东耘聘热能科技有限公司是从事“阀门管道保温套，反应釜保温套，泵体保温套，异形设备保温套”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。