

TU-4680智能型浊度仪

产品名称	TU-4680智能型浊度仪
公司名称	苏州英格泰电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区华云路1号5幢3楼
联系电话	86-051289166096 13771789373

产品详情

TU-4680功能简介

1. 144 × 144智能型离子浓度变送器
2. 户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装
3. 大型LCD显示屏，附操作状态及特殊符号显示
4. 具备背光感应器，自动及手动背光设定功能
5. 可搭配多种不同量程的浊度/SS电极
6. 提供电极自动清洗装置接点，程序设定输出
7. 具备有两点或三点校正、偏移值修正功能
8. 密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护
9. 具备0/4~20mA输出对应设定TURB

应用范围

广泛应用污水处理、中水处理、进水口、出水口的连续监测和造纸、电力、矿山等场合的用水的浊度测试

规格参数

测量范围: TURB: 0.00~100.0/500.0/3000NTU

SS: 0~1000mg/L

分辨率： TURB： 0.01/0.1/1NTU

SS: 1mg/L

仪表精度： TURB： $\pm 3\% \pm 1\text{Digit}$

SS: $\pm 3\% \pm 1\text{Digit}$

校正模式： 两点或三点，偏移值修正

工作温度： 0 ~50

储存温度： -20~70

显示屏： 大型LCD显示主参数/温度双指示

模拟输出： 隔离式0/4~20mA输出选择

程序设定对应TURB或SS

继电器输出： 高低点、滞后任意程序设定

两组ON/OFF输出

240VAC最大电流0.5A

清洗接点： ON 0~999秒/OFF 0~999小时

一组ON/OFF输出

240VAC最大电流0.5A

电源输入： 88~265VAC宽电源、50/60Hz

开孔尺寸： 138mm x 138mm (H x W)

保护等级： IP65