

赛钢料 Delrin POM 500TE 低气味 高韧性 聚甲醛 低挥发VOC

产品名称	赛钢料 Delrin POM 500TE 低气味 高韧性 聚甲醛 低挥发VOC
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	POM:低气味 高韧性 聚甲醛 500TE:低挥发VOC 美国杜邦:齿轮原材料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

赛钢料 Delrin POM 500TE 低气味 高韧性 聚甲醛 低挥发VOC 齿轮原材料

美国杜邦POM中国代理商服务商优点:

可根据客户要求，为客户提供：原厂SGS，出厂材质报告COA，UL黄卡、等。

美国杜邦POM中国代理商服务商优势:

证书齐全，正规渠道，牌号齐全，货源充足，质量优异，当天下订当天发货。

美国杜邦POM中国代理商/深圳杜邦POM一级供应链/深圳杜邦POM中国服务商《渠道正规、货源稳定、

牌号齐全、库存充足、量大价优、互惠共赢》部分特殊材料缺货，欢迎来电咨询后订购。

杜邦Delrin系列POM材料:

杜邦Delrin POM 100ALE 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 用途:汽车内饰件 型材 板材特性:成核的
抗蠕变 耐疲劳 低磨耗 快速成型 成型周期短 润滑

杜邦Delrin POM 300PE A聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 特性:低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 500PE A聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:热稳定级 特性:良好的机械性能 低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 300CPE 聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 特性:低磨耗 易成型 良好的加工性
低挥发 低VOC 润滑

杜邦Delrin POM 911DP 聚合物: 均聚物低粘度注射成型 属性:热稳定级 特性:尺寸稳定 成核的 抗蠕变
耐疲劳 低磨耗 低翘曲 快速成型 成型周期短 润滑

杜邦Delrin POM 100PE A聚合物: 均聚物高粘度注射成型 特性:高强度 高韧性 良好的加工性 低挥发 低VOC

杜邦Delrin POM 511CPE 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:注塑级 特性:成核的 耐疲劳 低磨耗

成型周期短 低挥发 低VOC 润滑

杜邦Delrin POM 100ST 聚合物: 均聚物 高粘度 注射成型 挤出成型 属性:超高冲击 特性:高韧性

超高冲击 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 100 聚合物: 均聚物 高粘度 注射成型 挤出成型 特性:良好的机械性能 高强度 高韧性

用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 500CL 聚合物: 均聚物 中粘度 注射成型 特性:低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 500T 聚合物: 均聚物 中粘度 注射成型 挤出成型 属性:冲击改性注塑级 特性:低磨耗

润滑

杜邦Delrin POM 500AF 聚合物: 均聚物 中粘度 注射成型 挤出成型 属性:20%PTFE 填充特性:低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 100P 聚合物: 均聚物 高粘度 注射成型 挤出成型 特性:高强度 高韧性 易成型 良好的加工性

用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 100T 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:冲击改性 特性:高冲击 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 500AL 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:耐磨级 特性:低磨耗 低噪音 润滑

杜邦Delrin POM 100AF 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:20%PTFE 填充 特性:低磨耗

低摩擦系数 润滑 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 500P 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 特性:良好的加工性 易成型 低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 100AL 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 特性:低磨耗 低噪音 润滑用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 570 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 挤出成型 属性:20%玻纤 增强 注塑级 特性:抗蠕变

高刚性 低磨耗 低翘曲 润滑

杜邦Delrin POM 150 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:热稳定级 特性:成核的 低磨耗 润滑

用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 23P 聚合物: 均聚物注射成型 特性:低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 1700P 聚合物: 均聚物超低粘度注射成型 用途:多腔模具

杜邦Delrin POM 100PE 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 特性:高强度 高韧性 良好的加工性 低挥发

低VOC 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 111P 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 属性:热稳定级 特性:高模量 高拉伸强度 低翘曲

低孔隙度

杜邦Delrin POM 500PE 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 特性:低磨损 低挥发 低VOC 润滑用途:汽车内饰件

汽车领域 汽车内部零件

杜邦Delrin POM 510GR 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:10%玻纤 增强 注塑级 型材级 特性:低磨损

润滑

杜邦Delrin POM 500TL 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 挤出成型 属性:1.5%PTFE 填充 注塑级特性:低磨损

润滑

杜邦Delrin POM 300TE 聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 属性:冲击改性 特性:低磨损 低挥发

润滑 用途:汽车内饰件 汽车领域 汽车内部零件

杜邦Delrin POM 311DP 聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 特性:成核的 耐疲劳 低磨耗 低翘曲
润滑

杜邦Delrin POM 588P聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:板材级 型材级 食品接触级 特性:低磨耗 润滑

杜邦Delrin POM 100TL 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:1.5%PTFE 填充 特性:低磨耗 润滑

用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 111PA 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:热稳定级 特性:成核的

杜邦Delrin POM 100STE 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:超高冲击 特性:高韧性 超高冲击

低挥发 低VOC 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 300PE 聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 特性:良好的机械性能 良好的加工性

低挥发 低VOC

杜邦Delrin POM 900P 聚合物: 均聚物低粘度注射成型 属性:注塑级 特性:低磨耗 易成型 通用级

良好的加工性 润滑

杜邦Delrin POM 500TE 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:冲击改性 注塑级 特性:冲击/流动平衡 高冲击

低挥发 低气味 低噪音 用途:齿轮

杜邦Delrin POM 988PA 聚合物: 均聚物低粘度注射成型 属性:注塑级 特性:低磨损 润滑 用途:齿轮

杜邦Delrin POM 500SC 聚合物: 均聚物中粘度注射成型 属性:PTFE 填充

杜邦Delrin POM 300CP 聚合物: 均聚物中高粘度注射成型 挤出成型 属性:耐热级 特性:良好的加工性

易成型 低磨损 润滑 用途:型材 板材

杜邦Delrin POM 100TE 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:冲击改性 特性:低磨损 低挥发 润滑

用途:汽车内饰件 汽车领域 汽车内部零件 型材 板材

杜邦Delrin POM DE8903注射成型 特性:高流动性 低磨损 润滑

杜邦Delrin POM 100CPE 聚合物: 均聚物高粘度注射成型 挤出成型 属性:板材级 型材级 特性:机械性能

高强度 高韧性 加工性 低挥发 用途:型材 板材

