

济宁阀门保温套 耘骋现货供应 阀门保温套批发

产品名称	济宁阀门保温套 耘骋现货供应 阀门保温套批发
公司名称	山东耘骋热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历下区海晏门37号
联系电话	13869181966 13869181966

产品详情

山东耘骋热能科技有限公司柔性加热套厂家、加热套、可拆卸保温套生产厂家，可拆卸式发热马甲

可拆卸保温套是由聚氨酯保温层和电伴热发热层制造而成，聚氨酯具有保温效果好、导热系数低、抗压强度高特点，适用于输送液体的管道设备。聚氨酯泡沫保温套适用于输送液体的管道设备，具有优良的耐高温性能，耐腐蚀性能好，可以长期承受不同温度变化情况下的使用。

管道止回阀保温套类型和特点

止回阀听说的并不是很多，其是大家管道系统软件中应用的比较多的一种阀门种类。从字面大家就可以大概分辨出其功效了。其可以避免大家管

道中的液体由于各种各样缘故产生的倒流、倒流等状况的产生。止回阀现阶段有很各种不同的产品类别，这种商品其可用的自然环境也是不一样

的，阀门保温套批发，各种各样盘根错节，因此更必须多种类型的保温套来做出相对应的安全防护，阀门保温套价格，文中就为大伙儿简单的介绍一下止回阀保温套!

阀门管道高温保温产品产品特点

- 1) 产品材质：隔热层（阻断热外传、阻燃）；保温层（阻断内外热互传、阻燃）；防护层（减少热内传，济宁阀门保温套，防腐阻燃化）。
- 2) 隔热性能优良，导热系数：0.025-0.035W/M.K(普通保温岩棉导热系数在0.04-0.05W/M.K)。
- 3) 耐高温性能好（-30~1400 ），阀门保温套厂家，防火阻燃、耐老化、适应各种环境工况，具有良好

的防水性能。

4) 保温厚度30-50mm，超高温可采用多层节能外壳。

5) 产品结构：产品根据阀门外形尺寸量身定制。

6) 安装方式：包裹式。

济宁阀门保温套-耘聘现货供应-阀门保温套批发由山东耘聘热能科技有限公司提供。山东耘聘热能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东耘聘热能科技有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：济南市历下区海晏门37号，联系人：朱经理。