

# 土工布多少平方检测一次山东晟坤工程材料

产品名称	土工布多少平方检测一次山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	1.50/m <sup>2</sup>
规格参数	短纤土工布:100g-800g 长纤土工布:100g-800g 丙纶土工布:100g-800g
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

## 产品详情

土工布多少平方检测一次山东晟坤工程材料蕴泰山之灵气，沐世纪之春风，新的世纪，晟坤公司以雄厚的经济技术实力，良好的产品品质，追求客户满意服务的经营理念，铸造土工材料新形象。公司愿与海内外朋友真诚合作，工会宏伟蓝图。

- 1、高，由于使用塑料纤维，在干湿状态下都能保持充分的和伸长。
- 2、在铺设土工布的同时，必须采取一切必要措施，以防止对下面一层材料造成破坏；FTC相变保温材料突破传统保温材料单一热阻性能，具有热熔性和热阻性两大绝热性。通过二元相变原理，相变潜热值大，具有较高蓄热密度，蓄、放热过程近似等温的特点，节能效果明显。FTC相变保温材料适合于各种砖混结构、框架和剪力墙结构建筑的外墙复合保温及地下室、车库、楼梯走廊等公共设施的防火保温。FTC相变保温材料施工时的基层处理：对基体墙面进行检查，对脚手架孔洞采用C2细石砼进行填塞，剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。##