

沈阳高低温交变湿热试验箱-交变湿热箱

产品名称	沈阳高低温交变湿热试验箱-交变湿热箱
公司名称	沈阳林频实验设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区民族南街66-1号
联系电话	86-02462108327/62108490/62108494 18917087200

产品详情

我司是一家高水平，高质量专业生产环境实验设备的厂商，我司本着"信誉第一、质量第一、服务第一"的综合宗旨，为广大客户提供优质的产品与服务，欢迎广大客户来电咨询，我们将竭诚

为您服务!024-83503936 很荣幸为您推荐！可程式高低温试验箱

是沈阳林频实验设备有限公司的重要产品之一,也可以做不同等级的严酷试验,

根据不同的试验要求我们可以为您设计不同的方案!也可根据客户要求定做各种非标产品。

搜索：交变高低温试验箱、可程式高低温箱、可编程高低温箱、

程序控制高低温箱、高低温交变箱等系列

别名均可找到相关产品资料.推荐网

址：<http://www.sylinpin.com> 欢迎点

击浏览！

产品用途：可程式高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

一、高低温交变试验箱规格：（单位：

mm）型号 LP/GDJW-100 内形尺寸D×W×H

450×450×500 外型尺寸1200×

1000×1650 功率：4.0KW 型号 LP/GDJW-225 内形尺寸D×W×H

500×600×750 外型尺寸1300×

1150×1900 功率：4.5KW 型号 LP/GDJW-500 内形尺寸D×W×H

700×800×900 外型尺寸1450×

1400×2100 功率：7.5KW 型号 LP/GDJW-800 内形尺寸D×W×H

800×1000×1000 外型尺寸1550×

1600×2250 功率：9.0KW 型号 LP/GDJW-010 内形尺寸D×W×H

1000×1000×1000 外型尺寸1850×

1600×2250 功率：10.5KW

二、参照标准：GB11158 高温试验箱技术条件 GB10589 低温试验箱技术条件 GB10592-89 高低温试验箱技术条件(温

度交变) GB/T2423.1-2001 低温试验箱试验方法 GB/T2423.2-2001 高温试验箱试验方法 GB/T2423.22-2001 温度变化试验方法 GJB150.3 高温试验 GJB150.4 低温试验

三、技术指标 1、温度范围：-20 、 -40 、 -60 、

-70 、 -80 ~ 150 2、温度均匀度：±2 （空载时） 3、温度波动度：±0.5 （空载时）

4、升温速率：1.0~3.0 /min（升降

温速率可按客户要求特殊定制） 5、降温速率：0.7~1.0 /min（升降

温速率可按客户要求特殊定制）

四、控制系统：1、温度控制仪表采用进口触摸屏，可

编程微电脑PID控制SSR输出运行，全进

口超大液晶彩色触摸屏画面，荧幕操

作简单，程式编辑容易，可连接电脑操

作； 2、精度：0.1（显示范围）； 3、解析度：±0.1；

4、具有自动演算的功能，可将温度变

化条件立即修正，使温度控制更为精确

稳定； 5、具有RS-232或RS-485远程通讯界面

，可在电脑上设计程式，监视试验过程

并执行自动开关机等功能

五、箱体结构 1、内胆为进口（SUS304）优质镜面不

锈钢板； 2、保温材料:高密度玻璃纤维棉.保温

厚度为80mm； 3、采用无反作用门把手，操作更容易

； 4、机器底部采用高品质可固定式PU活

动轮； 5、外胆均采用优质（t=1.2mm）A3钢板

数控机床加工成型，外壳表面进行喷塑

处理，更显光洁、美观； 6、搅拌系统:采用长轴风扇电机，耐高

低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对

流垂直扩散循环； 7、门与箱体之间采用双层耐高温之高

张性密封条以确保测试区的密闭； 8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧

胶合片式导电膜（可清楚观察试验过程

）； 9、测试孔(机器左侧)50mm一个(进口原

装)可外接测试电源线或信号线使用(孔

径或孔数须增加需指示

六、电器控制/制冷系统 电器控制主件均采用进口(施耐德)元

器件，更好地控制温度。采用远红外镍铬合金高速加温（2KW×1

) 电加热器；高温完全独立系统，不影响低温试验及

高低温交变试验；温度控制输出功率均由微电脑演算，以

达高精度及高效率之用电效益。压缩机：全封闭法国泰康牌；制冷方式：复迭式压缩制冷
冷凝方式：强制风冷冷却；制冷剂：R404A R23(环保型)；全系统管路均作通气加压48H捡漏测试

；

售后服务：用户的满意是我们的服务宗旨,完善的

售后服务使您解除一切后顾之忧,我们

坚信一个好的企业卖出去的不仅仅是一

个好的产品,更重要的是良好的服务。安装调试及验收：我公司负责免费包装及送货至客户指在

地点,并派技术人员现场免费安装调试

,免费培训1~15名操作员到会操作作为

止。培训内容:操作指导、简易故障

排除及其维修。售后服务承诺：公司所有产品均保修一年，提供终身服

务及技术支持，若产品出现质量问题，

在接到报修电话(或传真件)实行15分钟

内电话回复，若电话里不能解决问题，

则在48小时内由我司专业维修人员上门

处理。

主营产品:盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试

验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲

击试验箱/恒温恒湿试验箱/紫外耐候试

验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/

砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨

试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验

箱/霉菌试验箱/盐雾实验室/高低温试

验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱

/精密干燥试验箱/高温箱/真空烘箱/大型步入式试验箱/药品稳定性试验箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/温度老化室/盐雾试验箱/高低温试验箱/恒温恒湿试验箱/温湿度振动试验箱

主要客户有：大学;研究院;质检所;航天机电;汽车配件厂;化工厂;电子厂;印刷厂;配件厂;五金厂;机电厂等