

天津氨基烘干透明漆、天津康仕达牌优质黑色硝基磁漆地坪施工

产品名称	天津氨基烘干透明漆、天津康仕达牌优质黑色硝基磁漆地坪施工
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦4-2211
联系电话	86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

组成：该黑色硝基磁漆是用硝化棉、醇酸树脂、黑片、增韧剂等调制而成。天津氨基烘干透明漆、天津康仕达牌优质黑色硝基磁漆地坪施工特性：该漆外观光亮，户外耐久性良好。

用途：适用于喷涂高级轿车。技术要求：

天津氨基烘干透明漆、天津康仕达牌优质黑色硝基磁漆地坪施工项目 指标 漆膜颜色及外观

符合标准色板，平整光滑 粘度（涂-1粘度计），S 不小于 70 干燥时间，min 不大于 表干 10 实干 60

遮盖力（以干膜计），g/? 不大于 25 固体含量，% 不小于 33 柔韧性，mm 不大于 10 硬度（干燥24h后）

不小于 0.55 高低温试验 漆膜应无变化 耐光性 合格 耐潮性（60 ，100%想对湿度下48h）合格 附着力

与底层附着良好不应脱落（注：耐光性，耐潮性为出厂保证项目）

设备图的绘制设备设计计算工作结束后绘制设备图。设备图样分类

设备图可分为总图、装配图、部件图、零件图、管口方位图、表格图、通用图和标

总图是表示设备及附属装置全貌的图样。 油漆涂料 醇酸漆 耐高温漆 氟碳漆 环氧富锌底漆