

局部通风机消音器 轴流式 低压大风量风机消声器

产品名称	局部通风机消音器 轴流式 低压大风量风机消声器
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:鲁岳 型号:FBD 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

局部通风机消音器 轴流式 低压大风量风机消声器

作为矿山设备的重要组成部分，矿用通风机的使用在矿山生产过程中起到了至关重要的作用。在矿井深处，由于作业设备耗能大、机械振动较大以及煤尘等因素的影响，通风机的噪音产生较高。为了解决这个问题，我们公司特别推出了局部通风机消音器。

我们生产的这款局部通风机消音器 轴流式 低压大风量风机消声器规格如下：

- 1 颜色：可定制
- 2 型号：FBD
- 3 用途：矿用
- 4 价格：2200元/件

局部通风机消音器适用的风机性能参数：

风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。

另外，噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量，以单位时间内流经风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指风机的输入功率，即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。

应用范围

风机广泛用于工厂、矿井、隧道、冷却塔、车辆、船舶和建筑物的通风、排尘和冷却；锅炉和工业炉窑的通风和引风；空气调节设备和家用电器设备中的冷却和通风；谷物的烘干和选送；风洞风源和气垫船的充气 and 推进等。风机的工作原理与透平压缩机基本相同，只是由于气体流速较低，压力变化不大，一般不需要考虑气体比容的变化，即把气体作为不可压缩流体处理 [2]。

安装时的准备工作：

1.

风机开箱前应检包装是否完整无损，风机的铭牌参数是否符合要求，各随带附件是否完整齐全。

2.

仔细检查风机在运输过程中有无变形或损坏，紧固件是否松动或脱落，叶轮是否有擦碰现象，并对风机各部分零件进行检查。如发现异常现象，应待修复后再使用。

3.

用500V兆欧表测量风机外壳与电机绕组间的绝缘电阻，其值应大于0.5兆欧，否则应对电机绕组进行烘干处理,烘干时温度不许超过120 。

4.

准备好风机安装所需的各种材料、工具及场地。