

# 全自动机械翻边生产雷诺护垫河北生产厂家

产品名称	全自动机械翻边生产雷诺护垫河北生产厂家
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	5.80/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80/80*100mm 材质:热镀锌/5%铝锌合金
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

全自动流水线雷诺护垫一站式生产厂家!!!

近年来,随着大规模的工程建设和矿山开采,形成了大量无法恢复植被的岩土边坡。传统的边坡工程加固措施,大多采用砌石挡墙及喷混凝土等护坡结构,仅仅只起到了一个保护水土流失的作用,不管怎么做,就灰白色那么一片,对景观没有什么帮助,更谈不上对自然环境有保护作用,相反的只会破坏自然环境的和谐。

目前在我国国内大中型的河流、湖泊、海洋、防洪工程治理和建设中,大规模的应用雷诺护垫产品,应用雷诺护垫比传统的护坡材料相比,有哪些优势呢?

以前河道治理护坡护岸工程都是采用混凝土、砌石等硬质材料建造护岸工程,虽然这对于提高抗冲能力、抗侵蚀性及耐久性作用明显,但这种护坡护岸技术却却断了水、空气、土壤、植物、生物之间的农业生产体系联系,破坏了自然系统。在此基础上一种名为雷诺护垫的优质防护材料脱颖而出,这种新型护岸护堤结构作为国内近年来迅速兴起的一项新型防护技术,具有柔性、透水性好、施工简便、环保、经济性好等特点,又被称为会呼吸的护岸。在今后的防冲刷、自然河道、支挡结构等工程领域中将得到广泛应用。

雷诺护垫也叫石笼护垫,格宾护垫,是指由机编双绞合六边形金属网面构成的厚度远小于长度和宽度的垫形工程构件。雷诺护垫中装入块石等填充料后连接成一体,成为主要用于水利堤防、岸坡、海曼等的防冲刷结构,具有柔性、对地基适应性的优点。

雷诺护垫规格范围:

(1) 网孔:常用6x8 8x10cm;

(2) 材质：热镀锌丝、锌铝合金丝、包塑丝 (pvc)；

(3) 镀层重量：10g-250g/m<sup>2</sup>左右；

(4) 网面丝径：2.0 2.4 2.7 3.0 3.4 3.7mm等；

(5) 边丝直径：网面丝径+0.7mm (一般情况下)；

(6) 绑丝:2.2cm 配送比例1.5%；

(7) 网箱尺寸：长2-6m、宽1-3m、高0.17-0.5m.

#### 关于雷诺护垫价格：

1) 价格定位：雷诺护垫价格定位是按客户具体需求来定位的，比如：雷诺护垫整体基本是由表面处理、线材编织而成的，就且不谈人工、线材原料的变动，单说钢材、线材每差1mm都会差出价钱。原材料的选择终会导致价格的差距。

2) 网孔大小：同等丝径和材质下网孔小的肯定会比网孔大的略高一点。

3) 产品质量：我公司以率先通过ISO9001国际质量体系认证，严格遵守质量标准，在生产过程中应对每一批产品进行检验，保证雷诺护垫的耐腐蚀性和耐磨损性等，做到精益求精。保证工程质量的同时，可以多组平行施工，流水作业，适当的加快工程进度。

#### 雷诺护垫应用领域：

1.水利渠道、河床及堤坡加固：整体式网箱结构柔韧性、稳固性和防冲刷性能都属于很高的，组成的挡墙可有效的引导河流走向、治理因河水长期冲刷引发的水土流失、泥石流灾害等问题。

2.城市园林景观建设：多孔隙网箱结构具有良好的透水性和可植被性，配合箱内石块间存有的淤泥可快速营造植被、花卉生长环境，十分适合园林景观建设。

3.边坡防护：产品加工方式呈多样化，宽幅度的卷网施工简便且成本低、十分适用于边坡防护项目的施工，天然草籽加上雨水的浇灌可在表面形成绿色保护层，防护更固基。

4.桥梁防护：简便的施工工序、较强的稳固性和防冲刷性使之成为桥梁防护建设的不错选择。