

15kw轴流式局扇风机消音器

产品名称	15kw轴流式局扇风机消音器
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	2200.00/件
规格参数	型号:FBD 规格:15kw 材质:铁/钢
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	15664444497 15664444497

产品详情

15kw轴流式局扇风机消音器（风机消声器）用于治理风机对环境所形成的空气动力性噪声的消声装置。供各类风机、鼓风机、离心式及轴流式通风机进、出风道的消声之用。该消声器系列产品为阻抗声流型。根据对发电厂各类风机运行现场的噪声源进行实际测试所取得的波谱特性资料来确定在哪些波谱范围内需要多大消声量作为设计吸声片结构及流体通道的主要依据，同时采用具有较大材料饰面的狭矩形通道，以增强吸收效果。

15kw轴流式局扇风机消音器安装工作：

- 1.仔细阅读轴流式局扇风机消音器使用说明书及产品样本，熟悉和了解风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等；再次检查风机各零部件是否完好，否则应待修复后方可安装使用。
- 2.轴流式局扇风机消音器安装时必须有安全装置以防止事故发生，并由熟悉相关安全要求的专业人士安装和接线。
- 3.联接轴流式局扇风机消音器进出口的风管有单独支撑，不允许将管道重叠重量加在风机的部件上；风机安装时应注意风机的水平位置，对风机与地基的结合面与出风管道的联接应调整，使之自然吻合，不得强行联接。
- 4.风机安装后，用手或杠杆拨动叶轮，检查是否有过紧或擦碰现象，有无妨碍转动的物品，无异常现象下，方可进行试运转，风机传动装置的外露部份应有防护罩（用户自备）如风机进风口不接管道时，也需添置防护网或其他安装装置（用户自备）。
- 5.风机所配电控箱必须与对应风机相匹配（指功率、电压、气动方式、控制形式等）。
- 6.风机接线应由专业电工接线，接线必须正确可靠，尤其是电控箱处的接线编号与风机接线柱上的编号

一致对应，风机外壳应可靠接地，接地必须可靠，不能用接零代替接地。

7.风机全部安装后应检查风机内部是否有遗留的工具盒杂物。