

LEADER蓄电池CT100-12 12V100AH 阀控式密闭储能

产品名称	LEADER蓄电池CT100-12 12V100AH 阀控式密闭储能
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司业务
价格	.00/件
规格参数	品牌:LEADER蓄电池 适用范围:ups/直流屏蓄电池 电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池
公司地址	中国 北京 北京市 北京市平谷区王辛庄乡 贾各庄205号
联系电话	17812762067 17812762067

产品详情

LEADER蓄电池CT100-12 12V100AH 阀控式密闭储能

LEADER蓄电池CT100-12 12V100AH 阀控式密闭储能

长时间放电特性。

适用于备用和储能电源使用。

特殊的极板设计，循环使用寿命长。

特殊的铅合金配方，增强了板栅的耐腐蚀性，延长了电池使用寿命。

专用隔板增强了电池内部性能。

热容量大，减少了热失控的风险，不易干涸，可在较恶劣的环境中使用。

气体复合效率高。

失水极少无电解液层化现象。

贮存期较长。

良好的深放电恢复性能。

采用气相二氧化硅颗粒度小，比表面积大。

自放电率极低，适应温度范围广。

采用阀控式安全阀，使用安全、可靠。

- (1) 阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命
 - (2) 吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能
 - (3) UL的的组件
 - (4) 多元格的电池设计使电池安装和维护更经济
 - (5) 可以以任何竖直，旁侧或端侧方位放置
 - (6) 符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。
 - (7) 可以以非危险品（DOT-CFR 49款171-189部份）进行地面运输
 - (8) 可以以非危险品（根据IMDG修正27款）进行水路运
 - (9) 计算机设计的低钙铅合金板栅，大限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用
- (25) :7-10年（40Ah以上）5年（26Ah以下）

蓄电池特性

槽式化成保证电池达到99.99%容量,并使电池均衡性达到优化。

高可靠的极柱双重密封结构，其抗冲击性能及密封性能大大提高，确保电解液不会渗出，提高了产品的可靠性。

安全可靠，内置国内先进防爆虑酸片安全阀，具有的开闭阀压力及防爆、过滤酸雾功能，一旦过充，可释放出多余气体，不会使电池胀裂、酸雾逸出。

采用超纯原辅材料和添加剂、特殊配方的电解液，具有内阻小，高倍率特性好、充电接受能力强的特点。

采用先进的工艺技术（合金工艺、铅膏工艺、电解液配方、环氧封结工艺），确保产品良好性能。

电池安装：1.电池上架时，切勿搬动极柱和排气栓，请托住电池底部抬起，放入电池架（注意确认电池极性对应是否正确）；2.安装时请不要将电池排列的极性（+）、（-）接反，如接反有可能引起火灾，使蓄电池及充电器损坏。3.连接蓄电池之前，请用细铜丝刷充分刷干净端子，按照电池连接图进行串、并联线路的连接。4.先连接相邻两个单电池，请先在蓄电池端子上涂上铅酸蓄电池防锈剂（凡士林），然后用螺栓、螺母将电池端子与连接导条或连接导线连接。拧紧以后，在螺栓螺母及连接导体的接触处薄薄涂上一层防锈剂。如不涂电池防锈剂，会导致产生高阻抗的腐蚀层。5.再连接层与层之间电池的正负极。6.连接完成后检查电池总电压是否正确（蓄电池组总电压 $V_{总}$ =单只蓄电池电压 $V_{单}$ ×蓄电池总只数 $N_{总}$ ），电压无误后再将蓄电池与充电器连接。蓄电池的正极端子接充电器的正极端子，蓄电池的负极端子接充电器的负极端子。连接完成后，检查电池之间及与充电器之间有无连接错误、连接线是否松动等。