

阻燃PBT台湾 4830 NCB2 连接器 汽车应用

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 阻燃PBT台湾 4830 NCB2 连接器 汽车应用 |
| 公司名称 | 上海莲程塑化有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 高强度:台湾长春 连接器:4830 NCB2 韧性良好:台湾 |
| 公司地址 | 上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层 |
| 联系电话 | 15002102307 15002102307 |

产品详情

PBT塑胶原料:防火阻燃级PBT, 玻纤增强PBT, 防静电PBT、导电PBT、矿物增强PBT、增强级耐磨损PBT
耐高温高耐热PBT, 增韧级PBT纯树脂PBT防火防火加纤抗冲击抗撞击 低翘曲 防火阻燃 尺寸稳定 热稳定
无卤阻燃 韧性良好 高光泽 耐化学 高流动 耐冲击 高刚性 PTFE润滑

??PBT4830 NCB2???? ??? ?????????????? CCP PBT?????????

CCP PBT 1000系列 (一般级PBT)

| | 产品特性 | |
|----------|---------------------|-------|
| PBT 1100 | 黏度较大、物性强韧, 成型品表面光滑。 | 合胶原料、 |
| PBT 1200 | 流动性佳、成型性良好, 表面光泽度佳。 | 开关、汽 |

CCP PBT 2000系列 (难燃级PBT)

| | 产品特性 | |
|----------|----------------------|-------|
| PBT 2000 | 流动性佳, 难燃等级达UL94V-0。 | 汽车零件、 |
| PBT 2100 | 成型性良好, 难燃等级达UL94V-0。 | |

CCP PBT 3000系列 (强化级PBT)

| | 产品特性 | |
|----------|---------------------------|------|
| PBT 3015 | 含有玻纤15%, 黏度较低, 比重低, 耐热性佳。 | 汽车各项 |
| PBT 3020 | 含有玻纤20%, 中黏度, 成型性、强度皆佳。 | 、建材。 |
| PBT 3030 | 含有玻纤30%, 强度坚韧, 耐热性佳。 | |

CCP PBT 4000系列 (强化难燃级PBT)

| | 产品特性 | |
|----------|---|------|
| PBT 4115 | 含有玻纤15%, 强度大, 难燃等级达1/32Inch, UL9连接器、) | 开关、电 |
| PBT 4130 | 4V-0, 成型容易。 | |
| PBT 4815 | 含有玻纤30%, 强韧耐热性佳, 可长期使用于高温环境中, 难燃等级达1/32Inch, UL94V-0。 | |
| | 含有玻纤15%, 强度大, 成型容易, 难燃等级达1/8 Inch, UL94V-0。 | |

PBT 4820 含有玻纤20%，强度大，难燃等级达1/8Inch，UL94 V-0。

PBT 4830 含有玻纤30%，强度大，耐热性佳，难燃等级达1/8 Inch，UL94V-0。

CCP PBT 5000系列（无卤阻燃强化级PBT--不添加卤素耐燃剂）

产品特性

PBT 5615 含有玻纤15%，难燃等级达1/32Inch，UL94V-0，非连接器、开关、电

PBT 5630 含有玻纤30%，难燃等级达1/32Inch，UL94V-0，非卤素、非红磷耐燃剂标准规格。

PBT 5630F 含有玻纤30%，难燃UL94V-0，非卤素、非红磷耐燃剂经济规格。

PBT 5830F 含有玻纤30%，难燃UL94V-0，非卤素、非红磷耐燃剂经济规格。