

防火阻燃PBT树脂 台湾 5130-104

产品名称	防火阻燃PBT树脂 台湾 5130-104
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高刚性:台湾长春 低翘曲:5130-104 抗撞击:台湾
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

PBT塑胶原料:防火阻燃级PBT, 玻纤增强PBT, 防静电PBT、导电PBT、矿物增强PBT、增强级耐磨损PBT
耐高温高耐热PBT, 增韧级PBT纯树脂PBT防火防火加纤抗冲击抗撞击 低翘曲 防火阻燃 尺寸稳定 热稳定
无卤阻燃 韧性良好 高光泽 耐化学 高流动 耐冲击 高刚性 PTFE润滑

???

机械性能测试条件测试方法数值/描述单位 D638/ISO 527 500-700

断裂伸长率	AST D638/ISO 527	%
拉伸模量	AST D638/ISO 527	kg/cm2(MPa)[Lb/in2]
伸长率	AST D638/ISO 527	%
弯曲模量	AST D790/ISO 178	20000

弯曲强度	AST D790/ISO 178	700-800
------	------------------	---------

洛氏硬度	AST D785	88
IZOD	1/4" 23	AST D256/ISO 179
缺口冲击强度	1/4" -30	AST D256/ISO 179

	1/8" 23	AST D256/ISO 179
	1/8" -30	AST D256/ISO 179
Charpy冲击强度	23 (缺口)	AST D256/ISO 179
	-30 (缺口)	AST D256/ISO 179
	23 (无缺口)	AST D256/ISO 179
	-30 (无缺口)	AST D256/ISO 179
拉伸断裂伸长率(延伸率)	AST D638/ISO 527	%
物性重能测试条件测试方法数值/描述单位	AST D92/ISO 1183	1.39-1.45
成型收缩率	AST D955	1.1-1.9
熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	AST D1238/ISO 1133
	220 /10kg	AST D1238/ISO 1133
吸水率 23 /24H	AST D570/ISO 62	0.05
热性能测试条件测试方法数值/描述单位	退火	AST D648/ISO 75
	未退火	AST D648/ISO 75

维卡软化点
熔点

AST D1525/ISO R306
-

()
225

燃烧性 (率)