

上海实验室传递窗，医用传递窗厂家

产品名称	上海实验室传递窗，医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

风淋式传递窗

风淋式传递窗是一种洁净室辅助设备，主要用于洁净室和非洁净区之间或不同等级不同压力的洁净室之间传递小物件的设备，一方面起到气闸的作用，不让gaoji别的洁净室中高压被泄压，另一方面在传递过程中实现吹淋效果，以确保进入洁净区的物品的自身洁净，减少物件带来的交叉污染；其吹淋时间可根据实际需要在1分钟内任意调节，最大限度的达到吹淋及节能的效果。风淋传递窗技术参数：

项目 -APB600 -APB750 -APB800

外形尺寸(L × W × H)(mm) 940 × 600 × 1450 1090 × 750 × 1500 1140 × 800 × 1550

内部尺寸(L × W × H)(mm) 600 × 600 × 600 750 × 750 × 750 800 × 800 × 800

初效过滤器尺寸(mm) 570 × 290 × 17(1个) 745 × 290 × 17(1个)
795 × 290 × 17(1个)

高效过滤器尺寸(mm) 610 × 610 × 120(1个) 610 × 610 × 120(1个) 610 × 610 × 120(1个)

风机电源、功率 380V/50Hz/750W(1台) 380V/50Hz/750W(1台) 380V/50Hz/750W(1台)

风机风量(m³/h) 1200 1200 1200

风机噪音(dB) < 78 < 78 < 78

风机转速(r/min) 2800 2800 2800

喷嘴 不锈钢 38(4个) 不锈钢 38(>=4个) 不锈钢 38(>=4个)

高效过滤器效率 > 99.99%@0.3 μm > 99.99%@0.3 μm > 99.99%@0.3 μm

本产品可接受非标订做！

技术咨询：梁豪