

风门气动控制装置 ZMK-127气控联锁器 矿用井下闭锁器

产品名称	风门气动控制装置 ZMK-127气控联锁器 矿用井下闭锁器
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1880.00/套
规格参数	气压:0.4mpa 是否支持加工定制:是 是否指导安装:是
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动控制装置,风门联锁器,气动控制装置,气动风门控制装置,气动闭锁器,风门气动控制装置技术参数:1、低起动气压: 0.2Mpa、2、环境温度:-5 ~40 (略): 95%、4、气压:80KPa~110KPa、5、风压:0~0.8MPa、6、风门间距150m,远程(略)。3、技术要求:1、供方提供的设备包括气动(略)开关控制、风门闭锁内置,全部气动自动控制。无需用电。3、供方提供(略),连锁装置为气动内置连锁。

煤矿用风门气动控制装置,的组成:气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体,放置于门体两侧。当行人需要通过时,只需操作手扳阀风门即可自动打开,当行人顺利通过风门时,只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力:0.2MPa~0.7MPa,气动控制箱气控阀,节流阀、调速阀等。

矿用气动无压风门每组由四道单式风门主体、四套气动控制装置、两套气缸传动机构和一套气动闭锁机构组成,每道风门为单扇门,其中两道为正向风门,两道为反向风门,两道正向风门配气动装置,为常闭状态,两道反向风门为常开状态。正向运用气缸拉动门扇,使风门打开或关闭,反向风门为纯手动风门,利用人力打开或关闭。正反向风门均不得可配备透视窗或其他影响风门强度的孔洞。