

天津管道防腐漆、天津康仕达牌优质氟碳涂料系列化图样

产品名称	天津管道防腐漆、天津康仕达牌优质氟碳涂料系列化图样
公司名称	天津市康仕达化工涂料有限公司销售分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	天津北辰天津市北辰区京津公路与龙洲道交口西南侧北辰大厦4-2211
联系电话	86-02286896098-86896198-86895980 18622107957

产品详情

天津管道防腐漆、天津康仕达牌优质氟碳涂料系列化图样经主管部门批准后，可在该部门通用。标准图指经过国家有关部门批准的标准化或系列化设备、部件或零件的图样。技术要求：项目指标
漆膜颜色及外观 符合标准样板及其色差范围，平整光滑 粘度（涂1粘度计），S 120~200 酸价，mgKOH/g 不大于 1.8 固体含量（甲法），% 不小于 深蓝、红、黑色 32 其它各色 35 涂布率（乙法），g/? 不大于 黑色 20 深复色 60 浅复色 90 深蓝色 100 干燥时间（甲法），min 不大于 表干 10 实干 60 光泽，% 20~40 柔韧性，mm 不大于 3 冲击强度，Kg.cm 不小于 30 附着力，级 不大于 3

耐油性（浸于符合GB440-77的20号航空润滑油中24h）漆膜不起泡，不脱落，允许轻微痕迹试验方法：耐油性按HG2-1611-85《漆膜耐油性测定法》中2、3进行施工参考：

- 、该漆涂覆在喷过底漆的表面上，与底漆结合力较好，宜选用与硝基漆配套的底漆。
 - 、该漆应于使用前搅拌均匀，如有粗粒或机械杂质必须进行过滤。
 - 、施工以喷涂为主，稀释剂用X-1硝基漆稀释剂。在湿度很高的地方施工，如发现漆膜发白，可适当地加入F-1硝基漆防潮剂或用乙酸丁醇（1:1）的混合溶剂调整。
 - 、该漆含有大量的体制颜料，故漆膜易粉化，耐久性差。
 - 、施工时，两次喷涂间隔以10min左右为宜。
- [油漆涂料](http://www.ksdtuliao.com) [醇酸漆](http://www.tuliao0.com/) [耐高温漆](http://www.naigaowenyuqi.com) [氟碳漆](http://www.futanyouqi.com) [环氧富锌底漆](http://www.91dipingqi.com)