

尼龙聚合反应器

产品名称	尼龙聚合反应器
公司名称	北京世纪森朗实验仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:森朗仪器 产地:北京
公司地址	北京昌平区北京化工大学国家科技园综合楼201
联系电话	010-82833118 18618151527

产品详情

29升尼龙聚合反应釜，北京世纪森朗公司：聚酰胺合成工艺反应装置，尼龙聚合反应釜，高分子反应系统，高密度燃料反应装置，尼龙成盐反应器，高密度聚乙烯反应装置，合成高端尼龙成套设备。定制尼龙反应设备：加料系统，真空系统，在线水分测定系统，在线粘度测定设备，气体吸附系统，液体纯化系统，聚合物脱挥装置，高温出料功能配置，移动式冷却水槽，造粒切粒设备等等。

29升尼龙聚合反应釜技术参数：

- 1、设计压力：-0.1~20.0 MPa;工作压力：-0.1~18MPa。
- 2、设计温度： 320 ；工作温度： 280 。
- 3、磁力耦合器，带2.2KW电机。
- 4、釜盖开口所需阀门、压力表、真空表、电子真空表、压力传感器、爆破片、铂电阻，加料口配丝帽，加料口配丝堵，出料口配丝堵，配扳手，垫圈，标配配件。
- 5、填料塔外带电伴热带保温（加热温度 150度）塔内装不锈钢316L鲍尔环，带0.4平方列管冷凝器，10L回收罐，10L缓冲罐，与物料接触材质均为不锈钢S31603，非接触材质为不锈钢S30408。
- 6、5L常压加料罐，加料管道内直径40mm，DN40球阀一件，材质不锈钢S31603。
- 7、材质：封头、筒体及釜内与物料接触材质均为不锈钢S31603，卡环夹套材质S30408，釜盖阀门材质均为不锈钢S31603。
- 8、带保温（保温筒材质不锈钢）。带电动升降装置，釜盖固定，釜体升降翻转，电动升降
- 9、反应釜内壁镜面抛光0.4。
- 10、出料冷却水槽，材质不锈钢S30408。
- 11、加料梯，材质碳钢喷涂。
- 12、定制PLC触摸屏一套，可控可调（变频调速、电机电流显示、压力显示、温度显示、真空度显示、加热温度控制、扭矩显示）触摸屏+PLC控制/釜内控温显示与设定，夹套温度上限设定与显示，程序控温、控压、控转速等数据、运行曲线储存/（时间、温度、压力、电流、扭矩、电压），远程手机操控面板。
- 13、防爆高温循环槽处理单元：温控集成到PLC触摸屏上，含加热器、循环泵及连接管线等。
- 14、真空泵：8L/S旋片真空泵