

中山实验室传递窗 中山医用传递窗厂家

产品名称	中山实验室传递窗 中山医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

传递窗是一种洁净室的设备，主要用于洁净室与洁净室、非洁净室与洁净室之间物品的传递。以减少开门的次数，把对洁净客观存在或者洁净区的污染降到最低程度。

传递窗特点：

- 1、洁净区与非洁净区短距离传递物品，传递窗内部采用全不锈钢板，平整光洁耐磨。
- 2、长距离传递窗工作台面采用无动力滚筒，传递物品轻松方便
- 3、两侧门配机械互锁或电子互锁系统装置，确保双门不能同时处于开启状态。
- 4、可根据客户生产需要，制造各种尺寸与要求的传递窗。

传递窗分类：

标准传递窗可分为不锈钢标准传递窗，标准风淋传递窗，生物安全标准传递窗等，标准传递窗是一种洁净室的专用辅助设备，传递窗主要用于洁净室与非洁净室之间物品传递,以减少开门的次数,可以按客户要求制做传递窗。

风淋传递窗标准技术参数：

产品名称 风淋传递窗-500 风淋传递窗-600 风淋传递窗-750

工作区尺寸 (mm) W500 × D500 × H500 W600 × D600 × H600
W750 × D750 × H750

外形尺寸 (mm) W850 × D600 × H1350 W950 × D600 × H1450 W1100 × D750 × 1600

高效滤网尺寸 (mm) 484 × 484 × 100

484 × 484 × 100 600 × 600 × 100

粗效滤网尺寸 (mm) 200 × 400 × 17 200 × 400 × 17 200 × 550 × 17

不锈钢喷嘴 4个 4个 4个

噪音等级 65Db

风速 22-27M/S

电源及功率 3N 380V 50HZ 0.75kw

过滤器效率 99.99%0.3um

外箱体材质 冷轧钢板烤漆或全不锈钢制造

内胆材质 砂光不锈钢板

可选配件 1、电子互锁 2、机械互锁 3、紫外线杀菌灯
4、除静电装置5、对讲机

服务宗旨：

- 1、本公司出产的净化设备全部免费保修一年，并可提供长期的技术支持。
- 2、故障受理：省外48小时到达，省内24小时到达。

技术咨询：梁豪