

# 泰州玻璃钢污水池盖板 环保设备加工厂

产品名称	泰州玻璃钢污水池盖板 环保设备加工厂
公司名称	江苏格菲普玻璃钢有限公司
价格	21875.00/套
规格参数	品牌:格菲普玻璃钢 型号:F01 材质:frp
公司地址	常州市武进区前黄镇农场村
联系电话	19850295801 19850295801

## 产品详情

玻璃钢格栅盖板的表面可以是光滑面、防滑铺砂面或者是防滑花纹面，格栅的盖板厚度一般为4.0cm，也可根据客户的尺寸生产，盖板格栅常常使用在要求密闭的区域，用于污水处理设施，可以防腐蚀和防止气体溢出，防滑面的盖板格栅也可用作坡道、人孔盖板、地沟盖板。

玻璃纤维增强塑料简称为玻璃钢模塑格栅是一种以不饱和聚脂树脂（包括间苯型、邻苯型、乙烯基型和酚醛型、双酚A型等）为基体，以玻璃纤维粗纱（中碱或无碱）为骨架在定制模具上经过特殊工艺制成的具有一定开孔率的板状材料。玻璃格栅通过玻璃纤维交错编织，树脂浇注整体模压而成。

由于是经树脂和玻璃纤维复合而成，其密度较小，仅为铁的四分之一，铝的三分之二，但其相对强度却又高于这些金属。其自重轻，可以大大的减少基础支撑，从而减少了工程的材料成本。其切割安装简便，无需要动火及大型起吊设备，仅需少量人工及电动工具，使得安装成本也大为降低。

防腐范畴具有无法比拟的优越性。不同于传统的金属格栅，玻璃钢格栅耐酸、碱、有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀。其在化学介质的作用下不会发作电化学腐蚀而生锈，不会因而使得材料的构造遭到毁坏，不需求停止定期或不定期的检查、维护，也不同于木材等材料会发作腐朽、霉变等现象，激进的铁、木、水泥等资料的晋级换代产品。依据实践运用场所的请求，可经济地选择运用邻苯型、间苯型、乙烯基型等树脂做基体资料。

玻璃钢格栅也被称为树脂玻璃钢格栅钢格板的许多规则分布的矩形成型制造，聚酯片材平方米的空间，双各向同性的机械特性。玻璃钢格栅可广泛应用于石油，化工，电子，电力，造纸，印染，电镀，海洋勘探，污水处理等行业的工作平台，设备平台，钻井平台，走道等，玻璃钢格栅是理想的产品在腐蚀环境，同时也适用于民用设施。

玻璃钢地格栅板的耐酸碱性和阻燃性、耐磨耐老化、抗压、使用寿命等等都是影响其低的主要因素。如在满足承载能力相同的前提下，金属板材的造价相对要低于玻璃钢格栅板，但是承载能力仅仅是其中一个因素。如耐酸性对于金属板材而言，则需要通过镀层、喷漆等手段来提升其自身的耐酸性，于是成本相对又提高许多。

玻璃钢格栅板是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制导致的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至于上千根单丝组成。玻璃纤维一般用作复合材料中的加强材料，电绝缘材料和绝热保暖材料，电路基板等国民经济各个领域。

玻璃钢格栅板一般承继量度正在-20度到80度之间，如果高出某个范畴，就会变形或者是使之受反应。所以，用在一般的使用场合，玻璃钢格栅都能自得。

关于好的玻璃钢格栅板自然是有相关的规范：比如说树脂，不同的树脂对应着不同的温度，越需要耐高温的格栅板价格自然越高。

玻璃钢材料是比较环保的一种材料，而且性能优异，因此更多的玻璃钢产品相继出现。玻璃钢地格栅是玻璃钢材料生产的产品中应用比较多的，在洗车厂、养殖行业、化工行业等都得到了使用者的好评。

玻璃钢格栅就是玻璃钢材料制作的产品之中效益好的一种，许多的玻璃钢制品厂都依靠这种新型材料的便利生产顺应市场需求的材料，从而获得巨大利益。在玻璃钢产品出现并且以前，格栅类的产品基本上被钢铁结构的材质占据，但是玻璃钢打破了这样的局面，并且成功挤占市场，这一切都是质量品质之利。

玻璃钢格栅是将色浆调和到全部树脂中制作而成，色彩多样，着色均匀，其色泽鲜艳，不易褪色，无需油漆，不象油漆那样局限于表面，充满树脂的光滑表面及斜型内表面使格栅具有自洁作用，即使有污垢，用清水或洗涤剂也易冲洗，可使格栅表面光洁如新。

玻璃钢格栅的制造成本是钢格栅的1.4 - 1.8倍，安装成本只及碳钢的20 - 40%，玻璃钢格栅的维护费用几乎为零，可钢格栅每年都需维护，累积的维护费用大大超过玻璃钢格栅的总成本。虽然玻璃钢格栅初期投资成本要略高于钢制格栅，但总的经济效益是钢格栅的4 - 5倍，这就是国外大面积使用玻璃钢格栅的主要原因之一。

通常来说劣质的填充物粉质毛糙暗淡，没有阻燃，填充进去的原料没有光泽度，比较脆并且没有韧性，而部分厂家运用的玻璃砖纤维丝是高碱丝充任无碱丝，高碱丝强度较低，耐水耐酸性较差。纤维丝决定了玻璃钢格栅的韧性，树脂决定了玻璃钢格栅的耐磨及牢固程度。优质的原料才是质保的底气。

通常来说劣质的填充物粉质毛糙暗淡，没有阻燃，填充进去的原料没有光泽度，比较脆并且没有韧性，而部分厂家运用的玻璃砖纤维丝是高碱丝充任无碱丝，高碱丝强度较低，耐水耐酸性较差。湖北一塑的玻璃钢纤维丝是依照8-9层纤维丝来填充的，因而货物强度有保正。纤维丝决定了玻璃钢格栅的韧性，树脂决定了玻璃钢格栅的耐磨及牢固程度。优质的原料才是质保的底气。

目前市面上的玻璃钢格栅产品都是比较优秀的，生产厂家生产的产品不仅良好保持了玻璃钢的强耐腐蚀性、耐水性和耐高温特性，其产品无论是物理上的还是化学上的性能都非常稳定，完全能够满足日常的工作、生活所需的材料品质。