

# 清远实验室传递窗 清远医用传递窗厂家

产品名称	清远实验室传递窗 清远医用传递窗厂家
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	1250.00/件
规格参数	灵洁:医院传递窗 PCR传递窗:层流传递窗 自净传递窗:传递窗
公司地址	广州市番禺区石基镇壆边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

层流传递窗是一种洁净区的辅助设备,层流传递窗主要用于洁净区之间.非洁净室区与洁净区之间小件物品的传递,以减少开门的次数,把对洁净区客观存在或者洁净区的污染降到最低程度。层流传递窗装有高效空气过滤器(99.99%钠焰法)、风机等净化装置,传递窗尺寸可由用户订做。

风淋传递窗特点：

- 1.层流传递窗采用电子互锁或机械互锁装置,层流传递窗同时只能打开其中一扇门；
- 2.层流传递窗外箱体材质为A3冷板喷塑(颜色为象牙白),层流传递窗内壁为不锈钢；
- 3.层流传递窗配4个多角度可调喷嘴,顶部吹淋,面风速大于25m/s
- 4.配一台大风量、低噪音风机,功率750W；
- 5.电压：380V 50HZ；
- 6.层流传递窗配有隔板高效过滤器,过滤效率为：静态百级(美联邦209E),确保净化级别；
- 7.层流传递窗红外感应吹淋；

风淋传递窗技术参数:

项目名称 AS500 AS600 AS750 备注

产品名称 风淋传递窗 风淋传递窗 风淋传递窗  
风淋传递窗可根据现场要求订做。

工作尺寸 W500 × D500 × H500 W600 × D600 × H600  
W750 × D750 × H750

外形尺寸 W850 × D600 × H1350 W950 × D600 × H1450 W1100 × D750 × 1500

高效滤网 600 × 600 × 120 600 × 600 × 120 600 × 600 × 120

初效滤网 589 × 290 × 17(1个) 589 × 290 × 17(1个)  
589 × 290 × 17(1个)

喷嘴 4个 4个 4个

噪音等级 65Db

风速 22-27M/S

电源功率 3N 380V 50HZ 0.75kw

过滤效率 99.99%(钠焰法)

箱体材质 冷扎钢板烤漆或者不锈钢制造

内胆材质 砂光不锈钢板

可选配件： 1、电子互锁 2、机械互锁 3、紫外线杀菌灯

层流传递窗可接受非标定做！

技术咨询：梁豪