

纽扣电池UL测试报告

产品名称	纽扣电池UL测试报告
公司名称	深圳市五祥检测（集团）有限公司韶关分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	韶关市翁源县龙仙镇红砂路46号（第一、二、三、四层）315商铺（注册地址）
联系电话	19107516775

产品详情

亚马逊美国站电吹风相关政策亚马逊要求在其上架的电吹风类产品通过UL 859或UL 1727的安全标准，并在亚马逊提交测试报告与相应资料。对于您发布的所有电吹风，均应经过检测且符合下列特定法规或标准要求：商品法规/标准要求电吹风UL 859 或UL 1727无测试报告将面临的处罚如果您未在适用的截止日期之前提供所需信息，亚马逊可能会：

删除相关商品信息；

暂停您添加新商品和/或发布商品的权限；

扣留应付给您的任何款项；

提起诉讼。亚马逊保留自行决定采取可能必要的任何进一步措施的权利。

适用产品示例：电吹风是指任何手持式干发设备，包括吹风机、风机造型器、造型烘干机、热风梳、热风卷发器、卷发器-吹风机组合、壁挂式吹风机以及壁挂式吹风机手持装置或类似电器。

UL2272对产品的结构要求：

1，非金属材料外壳材料拥有V-1以上的防火等级。塑胶RTI温度等级大于80 ° C。暴露在户外条件下使用的塑胶外壳需要满足UL746C中关于紫外线耐受性，防水和浸泡要求。与安全相关的防水胶条和密封材料，需要按照其使用环境和可能接触到的化学物质考虑其性。满足UL 157中对于胶条的测试和评估。

2，金属材料的防腐蚀要求金属材料需要合适的涂层来防止使用中可能发生的腐蚀现象，参考标准UL 50E。如果金属外壳内部需要绝缘衬垫来避免外壳导致内部通电路路的短路，该衬垫使用非吸湿性材料，并且其温度性能满足包括充电在内的相关工作环境要求。

3，外壳设计外壳设计需要满足IP34，参考标准IEC 60529。

4, 接线和端子的要求如果电池包设计为充电时可以从平衡车中取出, 则电池包的外部端子设计需要在空载和满载工况下满足UL2251中关于耐久性要求。

5, 充电器的要求充电器需要满足UL1310, UL1012或者UL60950-1。

6, 保险丝的要求保险丝符合UL248, 额定参数需要符合实际使用条件。

亚马逊暖手宝UL499 亚马逊UL认证办理测试项目办理详解

UL499测试内容

一、漏电流测试

二、输入测试

三、潮态下漏电流测试

四、正常温升测试

五、耐高压测试

六、稳定性测试

七、异常测试 (DRY)

八、异常测试 (BYPASSED REGULATING DEVICE)

九、静压及强度测试

一十、烧熔断器测试

一十一、电源线拉力测试

一十二、电源线推力测试

一十三、塑件变形测试

一十四、撞击测试

一十五、溢水测试

一十六、接地电阻测试

一十七、防水垫圈老化测试

一、漏电流测试 (1) 方法与条件: 将样机置于绝缘平面, 测试裸漏的非带电金属部件之间或塑料外壳 (借助10x20cm的锡箔纸) 和不带电的导体之间的漏电流, 要求测试以下情况的漏电流: a) 通电前b) 通电加热直到热平衡c) 断电后 (2) 要求: 漏电流 0.5mA。二、输入测试 (1) 方法与条件: 样机接到120v, 60Hz的可调电压上, 充分加热, 监控120v下的功率以及使达到额定功率所需的电压。 (2) 要求: 90%标称功率 测试功率 105%的标称功率。