

# 矿用天轮，凿井天轮，提升天轮

产品名称	矿用天轮，凿井天轮，提升天轮
公司名称	济宁亿煤机械装备制造有限责任公司
价格	20000.00/台
规格参数	
公司地址	济宁高新区机电南路
联系电话	0537-3150727 15376502863

## 产品详情

天轮，固定天轮，矿用天轮，凿井天轮，提升天轮，800固定天轮，1000固定天轮

联系人：郭海娇 联系电话：15376502863

我公司为回馈新老顾客，特推出特价产品——天轮，济宁亿煤生产的天轮质优价廉，并且现货供应，绝对的满足您的要求。

天轮分为下列三种型式: TLG立井天轮; TZG 凿井天轮; TDG 游动天轮

T—天轮 L—立井天轮 Z-凿井天轮 D—游动天轮 G-轮体为铸钢结构 M—轮体为模压钢板轮缘结构 F—剖分式轮体

天轮的用途：天轮安装在井架上，作支撑，供矿井提升时支拖提升机卷筒到提升容器之间，引导钢丝绳转向之用，天轮又叫绳轮，是设置在井架或暗井顶部，承托提升钢丝绳的导向轮。矿井立井井架最上方调节钢丝绳运动方向的定滑轮,他承载着罐笼、吊桶或者立井箕斗的重量，也常常被看作矿井的标志。

### 固定天轮规格参数

型号	天轮直径 (m)	钢丝绳直径 (mm)	两轴承中心距 (mm)
TZG-800/16	0.8	16	500
TZG -1000/20	1.0	20	550

TZG -1200/20	1.2	20	550
TZG -1400/24.5	1.4	24.5	600
TZG -1600/24.5	1.6	24.5	600
TZG -2000/24.5	2.0	24.5	700
TZG-2500/28	2.5	28	800

我公司生产的铸钢天轮 结构轮体采用不低于GB1 1352中规定的ZG 310-570性能的材料制造；模压天轮天轮轮缘采用不低于GB7 11中规定的35号钢热轧厚钢板性能的材料制造。轴采用不低于GB6 99中规定的45号钢性能的材料制造。

主要零件用的材料都进行了试验和化验，铸钢件加工前须经退火处理。铸钢结构轮体外观光洁，没有裂纹，绳槽工作表面没有孔眼、缩松等影响使用性能的缺陷。绳槽底圆直径大于或等于16 00mm的天轮在制造厂进行了静平衡试验，保证了天轮质心相对转

济宁亿煤长期供应优质固定天轮，立井天轮，凿井悬吊天轮，凿井天轮，悬吊天轮，游动天轮等提升设备。价格优惠,品质过硬。

销售经理：郭海娇

手机：15376502863

联系电话：0537-3150727

QQ号：2813754583

公司地址：山东省济宁市高新区机电南路（新元路）