

# 先导不锈钢电磁阀DFD-25J

产品名称	先导不锈钢电磁阀DFD-25J
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:不锈钢 介质:蒸汽 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

## 产品详情

### 先导不锈钢电磁阀DFD-25J

先导膜片电磁阀广泛应用于石化、电力、机械、医疗、科研、灌装、楼宇、工业窑炉、管道介质自动化控制等各个领域。

### 产品特点

流体压力范围上限较高，先导膜片式结构，低功耗；保护型膜片结构设计寿命延长两倍。配管方式可以任意角度安装，为增强寿命好是水平直接线圈朝上。

### 工作原理

它是一种直动和先导式相结合的原理，通电后，电磁力直接把先导小阀打开，阀上卸压，膜片向上，打开阀口介质通过；断电后，先导阀利用弹簧力或介质压力推动下，膜片向下移动，使阀口关闭，切断流体介质。适用于0.03MPa(0.3公斤)以上的管路介质。

膜片式不锈钢电磁阀规格参数：公称口径 DN8-50mm原理结构 分步直动式、先导式阀体材质 黄铜、SS304不锈钢密封材料 NBR、FKM（口径 15mm）环境温度

-10 ~ +60（防爆型-20 ~ +50）流体温度 C2：-10 ~ 90 适用流体 气体、液体（无固体杂质）流体粘度 22mm<sup>2</sup>/S连接方式 内螺纹安装方式

水平安装，线圈向上膜片式不锈钢电磁阀选用标准：代号 功能名称 功能说明K

常开型 通电阀关，断电阀开E 防爆型 防爆等级：Exm / T4T

带定时器 可以设定开、关间隔时间注：防爆型不能带定时器。膜片式不锈钢电磁阀、内螺纹膜片式

不锈钢电磁阀电气标准：电源电压 220V AC 50/60Hz 24V DC先导式功率

AC：口径 8mm,12VA； 22mm,23VA； DC：口径 8mm,11W； 22mm,12W直动式功率

AC：口径 15mm,23VA； 20mm,25VA； DC：口径 15mm,12W； 22mm,22W电压公差

± 10%电气连接 普通型：标准接线盒防爆型： M14 \* 1.5，1.5M导线

