

Z973TC电动陶瓷刀闸阀

产品名称	Z973TC电动陶瓷刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	2500.00/件
规格参数	型号:PZ973TC-10C 性能:耐磨 连接形式:对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

Z973TC电动陶瓷刀闸阀，PZ973TC-10C耐磨电动陶瓷刀型闸阀特点：

电动插板阀又名电动刀型闸阀，电动刀形闸阀，采用电动驱动，具有结构紧凑、设计合理、轻型节材,密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力0.6MPa-2.5MPa，使用温度-29-650 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。面对极高温环境中，可以使用2520+喷涂陶瓷材料来适用。

Z973TC电动陶瓷刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度	适用介质
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 25	纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

Z973TC电动陶瓷刀闸阀主要零部件材质：

体、盖	闸板	阀杆	密封面
不锈钢、碳钢	不锈钢	不锈钢	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

Z973TC电动陶瓷刀闸阀主要外形及连接尺寸：(单位：mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89
	500	114	568	600	1800	16-M20		500	114
	600	114	670	705	2300	20-M22		600	114
	700	127	775	810	2500	24-M22		700	127
	800	127	880	920	2800	24-M27		800	127
900	154	980	1020	3100	27-M27	900	154		
1000	165	1080	1120	3400	28-M27	1000	165		