

# 双绞屏蔽电缆STP-120

产品名称	双绞屏蔽电缆STP-120
公司名称	天津市电缆总厂-信号电缆
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	13831665981 13831665981

## 产品详情

STP-120 双绞屏蔽电缆 在低速、短距离、无干扰的场合可以采用普通的双绞线，反之，在高速、长线传输时，则必须采用阻抗匹配（一般为120 $\Omega$ ）的RS485专用电缆（STP-120 （for RS485 & CAN） one pair 18 AWG），而在干扰恶劣的环境下还应采用铠装型双绞屏蔽电缆（ASTP-120 （for RS485 & CAN） one pair 18 AWG）。STP-120 双绞屏蔽电缆 特性阻抗为120 $\Omega$  的双绞屏蔽电缆广泛用于RS485/422、CANBUS等总线，该系列电缆规格很多，请提供电缆的敷设环境、通信速率、最大无中继传输距离等参数，我们将依照具体情况推荐最适当的产品。一般推荐如下：

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN） one pair 20 AWG  
，电缆外径7.7mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

普通双绞屏蔽型电缆 STP-120 （for RS485 & CAN） one pair 18 AWG  
，电缆外径8.2mm左右。适用于室内、管道及一般工业环境。使用时，屏蔽层一端接地！

铠装双绞屏蔽型电缆 ASTP-120 （for RS485 & CAN） one pair 18 AWG ，电缆外径12.3mm左右。可用于干扰严重、鼠害频繁以及有防雷、防爆要求的场所。使用时，建议铠装层两端接地，最内层屏蔽一端接地！

### （1对）2芯型号

2x0.2  
2x0.3  
2x0.5  
2x0.75  
2x1.0  
2x1.5  
2x2.0

### （2对）4芯型号

4x0.2  
4x0.3  
4x0.5  
4x0.75  
4x1.0  
4x1.5  
4x2.0

### （3对）6芯型号

6x0.2  
6x0.3  
6x0.5  
6x0.75  
6x1.0  
6x1.5  
6x2.0

2x2.5  
( 4对 ) 8芯型号  
8x0.2  
8x0.3  
8x0.5  
8x0.75  
8x1.0  
8x1.5  
8x2.0  
8x2.5

4x2.5  
( 5对 ) 10芯型号  
10x0.2  
10x0.3  
10x0.5  
10x0.75  
10x1.0  
10x1.5  
10x2.0  
10x2.5

6x2.5  
( 6对 ) 12芯型号  
12x0.2  
12x0.3  
12x0.5  
12x0.75  
12x1.0  
12x1.5  
2x2.0  
12x2.5