

温湿度控制器WSK0306

产品名称	温湿度控制器WSK0306
公司名称	乐清市人和电气科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	温州市乐清市柳市镇上池工业区
联系电话	86-057761759370 15355778866

产品详情

WSK温湿度控制器

产品简介

- 1.温湿度控制器采用专用的微处理器、SMT贴装技术和高精度温湿传感器。使产品精致小巧，性能可靠，测控温湿精度高，抗干扰能力强，控度测量和控制的地方。
- 2.本控制器具有温度，温度过程报警功能，加热器断线报警功能，通讯功能，在自动化控制领域得到更为广泛的应用。

注：过程报警和断线报警为同一输出触点。

主要技术指标

电源电压（产品默认电源为开关电源）

AC：开关电源85V~265V，50~60Hz

AC：变压器110V、220V、380V，50~60Hz

DC：24V、36V、48V、110V、220V

测量精度

温度：+0.5

湿度：+5%RH

分辨率：14 Bit

采样周期：0.5 Sec

测控范围

温度：-40 ~ 100

湿度：0 ~ 100%RH

显示方式

测量值、设定值数码管显示

输出状态、报警状态LED灯指示

控制方式

二位式控制（回差可自由设置）

控制输出

- 1.继电器输出：触点容量250VAC 3A（阻性负载）
- 2.电压脉冲输出：0 ~ 12V（适用于固态继电器SSR）

输出触点

电耐久性：1X10⁴次

机械耐久性：1X10⁴次

安装方式

面板式安装，嵌入式安装。

其它

- 1.绝缘电阻：>50M（500VDC）
- 2.绝缘强度：1500VAC/1分钟
- 3.功耗：<10VA
- 4.使用环境：0 ~ 50℃，60 ~ 85%RH的无腐蚀性气体的场合
- 5.重量：约0.5Kg（产品电源为开关电源）

型号规格

型号	显示方式	面框尺寸	开孔尺寸
WSK0306	LED	72*72	45*45
WSK0308	LED	48*48	68*68