

烫台毡 多种请咨询 多种请咨询

产品名称	烫台毡 多种请咨询 多种请咨询
公司名称	上海绚舟工贸有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	成分及含量:多种请咨询 幅宽:多种请咨询 规格:多种请咨询
公司地址	嘉定区南翔镇胜辛南路500号2幢2201室
联系电话	021-67742491

产品详情

成分及含量	多种请咨询	幅宽	多种请咨询
规格	多种请咨询	产地	上海
厚度	1-20 (mm)	主要用途	整烫设备

不织布

主要用于整烫机及烫台，放置于硅橡胶海绵上使用可以使熨烫效果更佳并减少灰尘的进入，相应延长硅橡胶海绵的使用寿命。常规尺寸：1.5m（宽）x100m（长）x2mm（厚度）

平烫毡-h

回弹性好，耐压能力强，可耐温达到160c，常应用于大型的熨烫设备。常规尺寸：1.5m（宽）x20m（长）x6mm（厚度）

平烫毡-i

弹性好，较柔软，耐温可达到150c，用于整烫机与烫台，配合硅胶海绵使用增加熨烫弹性。独立应用于烫台效果也佳。常规尺寸：1.9m（宽）x25m（长）x6mm（厚度）

烫毡 p-802

弹性好，较柔软，耐温可达到150c，用于整烫机与烫台，配合硅胶海绵使用增加熨烫弹性。独立应用于

烫台效果也佳。常规尺寸：1.9m（宽）x25m（长）x10mm（厚度）

烫毡 pps-w-1

采用耐高温材料，耐温达到220c，耐酸碱性强，持久不变形。常规尺寸：1m（宽）x20m（长）x2mm（厚度）

烫毡 pe-w-1

弹性好，柔软，耐温可达到150c，放置于硅橡胶海绵上，增加柔软性并防止回渗水发生。常规尺寸：1m（宽）x40m（长）x4mm（厚度）

烫毡 p-902

纤维较粗，回弹性能强，抗拉能力强，耐温达到160c，配合硅胶海绵使用增加熨烫弹性。独立应用于烫台效果也佳。常规尺寸：1.6m（宽）x20m（长）x8mm（厚度）

烫毡 p-952

纤维较粗，回弹性能强，抗拉能力强，耐温达到160c，配合硅胶海绵使用增加熨烫弹性。独立应用于烫台效果也佳。常规尺寸：1.6m（宽）x20m（长）x10mm（厚度）

烫毡 no-350

采用耐高温特殊材料制作，可耐温达到220c，放置于硅橡胶海绵上，增加柔软性并防止回渗水发生。高温环境中持久不变形，使用寿命长。常规尺寸：2m（宽）x20m（长）x4mm（厚度）