

L78树脂烫钻胶，切面钻胶，

产品名称	L78树脂烫钻胶，切面钻胶，
公司名称	上海骊勤化工产品有限公司
价格	38000.00/吨
规格参数	牌号:L78 产商/产地:上海 用途:树脂钻
公司地址	上海市杨浦区国定东路275-8号815、816-C10室
联系电话	021-51082992 13761535699

产品详情

牌号	L78	产商/产地	上海
用途	树脂钻	固体份	99.7 (%)
CAS	11-5		

树脂钻，宝石胶，切面钻，烫钻专用树脂胶

产品简介：本产品经过精心研究，以整体方案化降低成本，提高品质。核心产品I68主要应用于切面钻，性价比高，成本比市场通用型产品还要节省15%以上。I78为高端树脂烫钻产品，热变形温度高，持续高温颜色不变，耐老化耐黄变性能极佳，性能超越市场上60元以上的韩国进口原料，价格不足他的70%。I58为I68的低端产品，产品价格低，有少许黄相，制造色钻，黑钻，不透明的树脂钻完全胜任。I55固化物硬度较软，可适用于特地要求软体钻。

特点：硬度高（充分固化后，邵氏d硬度超过98），透明度高，耐黄变极好，非常接近玻璃的折光率，质感优异。并且成本还大幅度低于同类产品。由于活性端的封闭作用，使用本产品时，工作环境非常好，毒副作用大大降低，保证了操作工人的人身安全。活性降低的同时也延长了操作时间，最长可达2个小时，方便配料减少损耗。本产品自消泡能力优异，即使在加工过程中减少抽真空工序都可以使成品无气泡，大幅提高成品率。

I68技术数据：a剂外观：浅蓝至白色液体

粘度：1500-6000mpa.s

b剂外观：白色至浅黄色液体

粘度：200-500mpa.s

I58技术数据:a剂外观：白色液体至浅黄色液体

粘度：1500-6000mpa.s

b剂外观：浅蓝色液体

粘度：200-500mpa.s

I78技术数据:a剂外观：水白色液体

粘度：500-2000mpa.s

b剂外观：水白色液体

粘度：500-1500mpa.s

I55技术数据：a剂外观：水白色液体

粘度：1500-6000mpa.s

b剂外观：水白色液体

粘度：500-1500mpa.s

以上各型号配比比例各不相同请电话联系后更加固化要求确定