

隧道工程工程防渗土工膜作用

产品名称	隧道工程工程防渗土工膜作用
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	断裂伸长率: 600% 密度: 0.94g/cm 材质:hdpe
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

隧道工程工程防渗土工膜是泰安腾路工程材料有限公司提供的一种高品质产品。本文将从材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色等多个方面来探讨工程防渗土工膜的作用，帮助客户全面了解该产品并做出明智的购买决策。

首先，工程防渗土工膜采用HDPE材质制成，确保了产品的高强度和持久耐用性。其厚度范围为0.3毫米至3.0毫米，可根据实际需求进行选择。此外，工程防渗土工膜的密度高达 0.94g/cm，具有良好的抗渗透性，能够有效阻止水分渗透。

其次，断裂伸长率是工程防渗土工膜的重要性能指标之一。该产品的断裂伸长率达到了 600%，具有优异的延展性和韧性，能够适应各种土壤变化和工程应力环境。

炭黑含量也是工程防渗土工膜的一个重要参数。产品的炭黑含量范围在2.0%至3.0%之间，经过科学配比，确保了材料的均匀性和稳定性，提升了产品的耐候性和抗老化能力。

最后，工程防渗土工膜提供多种颜色选择，包括黑色、白色、绿色和蓝色。这些颜色不仅能满足不同工程的设计需求，还能够有效降低地表温度、反射太阳光线，起到节能的作用。

总结起来，泰安腾路工程材料有限公司的隧道工程工程防渗土工膜兼具高强度、抗渗透性、延展性、耐候性和美观性等多种优点。它适用于各类隧道工程中的土壤防渗层，能够为工程提供可靠的保护和增强效果。如需了解更多详情，请联系我们的销售团队。

产品参数：材质：HDPE 厚度：0.3~3.0mm 密度： 0.94g/cm 断裂伸长率： 600% 炭黑含量：2.0~3.0%
颜色：黑色，白色，绿色，蓝色

请注意，如需进一步咨询或购买相关产品，请联系我们的销售团队，他们将竭诚为您提供专业的服务。