

污水池用防渗工程聚乙烯防渗膜检测标准

产品名称	污水池用防渗工程聚乙烯防渗膜检测标准
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	颜色:黑色, 白色, 绿色, 蓝色 材质:hdpe 厚度:0.3~3.0mm
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

污水池用防渗工程聚乙烯防渗膜是泰安腾路工程材料有限公司为满足市场需求而精心研发生产的一种高质量防渗材料。该防渗膜具有多项youxiu的性能参数, 包括材质、厚度、密度、断裂伸长率、炭黑含量和颜色。

材质: 污水池用防渗工程聚乙烯防渗膜采用高密度聚乙烯(HDPE)材料制成, 以确保其高强度、高韧性, 以及良好的抗渗透性能。厚度: 我们提供的防渗膜厚度范围为0.3~3.0mm, 您可以根据具体使用环境和需求选择合适的厚度, 以确保防渗效果的zuijia性能。密度: 该防渗膜具有密度 0.94g/cm的特点, 确保了其良好的耐腐蚀性和稳定性, 适合长期使用并能够有效抵御各种外界环境影响。断裂伸长率: 产品的断裂伸长率达到 600%, 这意味着它具有jijia的延展性和韧性, 即使在污水池的膨胀和收缩过程中, 也能够保持良好的防渗性。炭黑含量: 防渗膜中炭黑含量为2.0~3.0%, 这是为了增加其抗紫外线能力和抗老化能力, 使其更加耐用和稳定。颜色: 我们提供多种颜色的选择, 包括黑色、白色、绿色和蓝色, 这样可以满足不同工程对于外观美观和环境协调性的需求。

总而言之, 泰安腾路工程材料有限公司生产的污水池用防渗工程聚乙烯防渗膜具有优异的性能参数, 包括优质的材质、可选的厚度、稳定的密度、卓越的断裂伸长率、适宜的炭黑含量和多样的颜色。我们致力于为客户提供高品质的防渗材料, 以满足各种工程的需求。