

球墨铸铁材质的双法兰限位伸缩器-使用更加长久。

产品名称	球墨铸铁材质的双法兰限位伸缩器-使用更加长久。
公司名称	巩义市三亚管道配件有限公司
价格	190.00/台
规格参数	
公司地址	河南省巩义市西村工业园区
联系电话	0371-64032622 13203886317

产品详情

球墨铸铁伸缩器与为管道必备连接器，因为主体材质为球墨铸铁而响应国内外，球墨铸铁提高了塑性和韧性，从而得到比碳钢还高的强度。球墨铸铁是20世纪五十年代发展起来的一种高强度铸铁材料，其综合性能接近于钢，正是基于其优异的性能，已成功地用于铸造一些受力复杂，强度、韧性、耐磨性要求较高的零件、应用十分广泛的铸铁材料。所谓“以铁代钢”主要指球墨铸铁。 巩义市三亚管道配件有限公司结合球墨铸铁材料的强度从而制造的球墨铸铁伸缩器经久耐用，我公司球墨铸铁材料的伸缩器有，球墨铸铁伸缩器，球墨铸铁伸缩接头，球墨铸铁传力接头，从而替代了普通的铸铁伸缩器，球墨铸铁伸缩器普遍压力为1.6mpa，我厂更是结合了nbr橡胶为伸缩器的密封材料，耐磨，耐高温，购买我厂制造的伸缩器放心，安心。1. 该产品为各种给排水管道、水塔、水泵、水表、阀门的安装拆换提供了极大方便，给长距离管路因温差伸缩起到了很好的调节作用。2. 该产品管材大体分为两种：金属型和橡胶型，金属型又分铸铁、球墨铸铁和钢制三种。工作压力分 pn6、pn10、pn16以及更高的工作压力。3. 安装前须松开压盘螺栓，将该产品拉至安装长度，然后用对角法拧紧，切勿压偏，如架空使用，两端须安装相应的固定支架。4. 法兰连接采用 gb4216.3 - 4126.5 标准。5. 如选用其它规格可另行定做生产。 球墨铸铁伸缩器也称套管式伸缩器。球墨铸铁伸缩器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小（0.04~0.10），不老化，效果好，维修方便等特点。钢制伸缩器主要用于直线管道的铺设。钢制伸缩器适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。

球墨铸铁适用于介质工程压力 2.5mpa,介质温度-40 ~600 。

球墨铸铁的使用寿命长，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。

由于球墨铸铁伸缩器具有良好的综合性能，现如今已慢慢代替了铸铁伸缩器以及钢制伸缩器。

巩义市三亚管道配件有限公司生产的伸缩器系列产品有：单法兰伸缩器，双法兰伸缩器，限位伸缩器，铸铁伸缩器，钢制伸缩器，球墨铸铁伸缩器，船用伸缩器，法兰式伸缩器，等一系列伸缩器产品

如果您对铸铁伸缩器有什么疑问或者建议，请即刻拿起您的电话，拨打伸缩器系列产品技术人员电话：
【0371--64032622】手机：【13526693595】我们将虚心听取您的建议和为您提供专业技术引导。如果您需要本产品的相关图片，图纸，以及详细的技术参数请联系qq:869910057.伸缩器：<http://www.hnfmgd.com>