

液力传动油

产品名称	液力传动油
公司名称	青州市科力源工贸有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	潍坊青州市弥河镇工业区
联系电话	0536-3811177 13583668908

产品详情

产品介绍液力传动油又称自动变速器油(ATF)或自动传动油，用于由液力变矩器、液力偶合器和机械变速器构成的车辆自动变速器中作为工作介质，借助液体的动能起传递能量的作用。产品属性1、粘度：以典型的液力传动油来看，使用温度范围约为-25 ~ 170 ，要求油品具有高的粘度指数和低的凝固点，一般规格规定粘度指数在170以上，倾点为-40 ，合成油为190 与-50 。2、热氧化安定性：汽车在行驶中液力传动油温度随汽车行驶条件的不同而不同。油温升高氧化而生成的油泥、漆膜等会使液压系统的工作不正常，润滑性能恶化，金属发生腐蚀。3、剪切安定性：液力传动油在液力变矩器中传递动力时，会受到强烈的剪切力，使油中粘度指数改进剂之类的高分子化合物断裂，使油的粘度降低，油压下降，最后导致离合器打滑。

4、抗泡性能：在液力传动油中有泡沫混入后，会引起油压降低，导致离合器打滑、烧结等事故发生。5、摩擦特性：自动传动液要求有相匹配的静摩擦系数和动摩擦系数，以适应离合器换挡时对摩擦系数的不同要求。其他说明6号液力传动油: 主要用于内燃机车、重负荷卡车、履带车、越野车等大型车辆液力变扭器和液力偶合器。还可用于工程机械的液力传动系统。8号液力传动油: 主要用于各种小轿车、轻型卡车的液力自动传动系统。交易说明欢迎广大客户来电咨询。